SISTEMA COASSIALE M/F

M/F COAXIAL SYSTEM / SYSTEME VENTOUSE M/F

Stabile®

Denominazione	**STABILEPAC**			
Descrizione	Sistema camino coassiale rigido con condotti fumi in plastica			
Norma di riferimento	EN 14471:2013+A1:2015	Camini Sistemi camino con condotti interni in materiale plastico - Requisiti e metodi di prova		
Designazione	Ø 60/100	T120 - P1 - W - 1 - O(00) - LE - E - U0	ISTITUTO GIORDANO Qualità al Plurale.	CE 0407
Designazione	Ø 80/125	T120 - H1 - W - 1/2 - O(00) - LE - E - U0	MPA NRW	CE 0432
Specifica materiale scarico fumi Ø60 - Ø80	Polipropilene PP - Traslucido / Bianco / Grigio			
Specifica materiale adduzione aria Ø100 - Ø125	Lineari DX51D	Partenze verticali EN AW 6060	Pressofusioni EN AB 47100	
	Colorazione: Bianco / Marrone			
Specifica materiali accessori principalmente utilizzati Ø100 - Ø125	- Griglia di aspirazione e scarico in polipropilene additivato ANTI-UV e colorante al 3% - Elementi di supporto per curva in acciaio zincato (PACCS 90) - Elementi di fissaggio a muro in acciaio verniciato bianco o marrone			
Guarnizione di tenuta	Elastomero in EPDM 120°C - Monolabbro Colorazione: NERO Certificata EN 14241-1			
Dati prestazionali				

	60/100	80/125
Classe di temperatura	120° C (T120)	
Classe di pressione	200 Pa (P1)	5000 Pa (H1)
Classe di resistenza alla condensa	W	
Classe di resistenza alla corrosione	1	1/2
Classe di resistenza al fuoco di fuliggine	O	
Distanza da materiali combustibili (mm)	00	
Classe di posizione	LE - Installazione interna/esterna	
Classe di reazione al fuoco	E	
Classe di protezione	U0	
- Campi di impiego **- Combustibili ammessi**	Condotto, condotto intubato singolo e multiplo per apparecchi a gas e gasolio a condensazione con temperatura dei fumi ≤120°C	
	Ø 60/100 - Ø 80/125	Ø 80/125
	Gas condensazione	Gasolio condensazione
Riciclaggio della materia prima	105 PP	140 FE / 141 ALU
	Ø 60 - 80	Ø 100 - 125

Scarica tutta la documentazione tecnica dal sito www.stabile.it dalla sezione "Prodotti" corrispondente.