



EMIPUÌ CORTO



UTILIZZO PRINCIPALE

CUCINE PROFESSIONALI - CATERING - CALDAIE - SCALDABAGNI - BOILER

CARATTERISTICHE TECNICO-NORMATIVE

TUBO	acciaio inossidabile austenitico AISI 316L, spessore ≥ 0.21 mm
RACCORDO MASCHIO	acciaio inox AISI 303, filettatura UNI EN 10226-1
CANNOTTO PORTAGIRELLO	acciaio inox AISI 303 con sede di tenuta piana
DADO	acciaio inox AISI 303 con filettatura UNI EN ISO 228-1
GUAINA DI PROTEZIONE	poliolefina reticolata termoretraibile ignifuga colore giallo
GUARNIZIONI	gomma nitrilica secondo normativa EN 549
TRATTAMENTO	solubilizzato dopo la saldatura dei terminali
In accordo alla normativa europea UNI 11353:2010 e normativa italiana di installazione UNI 7129:2015	
Prodotto coperto dal marchio KIWA	

DN TUBO	RACCORDI	LUNGHEZZA		N. PEZZI CONFEZIONE	CODICE	
		Da [mm]	A [mm]		M.F. - F.G.	F.G. - F.G.
15	1/2"	90	130	12	0801503	0801513
15	1/2"	120	210	12	0801504	0801514
15	1/2"	180	300	12	0801505	0801515
15	1/2"	240	410	12	0801506	0801516
15	1/2"	290	470	12	0801507	0801517
20	3/4"	90	130	12	0802003	0802013
20	3/4"	120	210	12	0802004	0802014
20	3/4"	180	300	12	0802005	0802015
20	3/4"	240	410	12	0802006	0802016
20	3/4"	290	520	12	0802007	0802017
25	1"	90	130	12	0802503	0802513
25	1"	120	210	12	0802504	0802514
25	1"	180	300	12	0802505	0802515
25	1"	240	410	12	0802506	0802516
25	1"	290	520	12	0802507	0802517
					M.F.R.	F.G.
16	1/2" x 3/4"	90	130	12	0809903	
16	1/2" x 3/4"	120	210	12	0809904	
16	1/2" x 3/4"	180	300	12	0809905	
16	1/2" x 3/4"	240	410	12	0809906	
16	1/2" x 3/4"	290	470	12	0809907	

M.F. = maschio fisso

F.G. = femmina girevole

M.F.R. = maschio fisso ridotto

EMIFLEX SPA in qualità di produttore è in grado di fornire esecuzioni speciali dei prodotti riportati

TEMPERATURA DI ESERCIZIO

La temperatura di esercizio dei giunti è stimata in un range di -20°C $+120^{\circ}\text{C}$. In caso di applicazioni con temperature inferiori o maggiori a quelle indicate preghiamo di consultare sempre il nostro staff tecnico.

PRESSIONE DI ESERCIZIO

La pressione di esercizio sui giunti gas è limitata a 0,5 bar in accordo alle normative vigenti che ne prevedono l'utilizzo su apparecchi di portata termica nominale non maggiore di 35 Kw. In caso di utilizzi differenti da quanto indicato, vi preghiamo di consultare il nostro staff tecnico.

RAGGIO DI CURVATURA

Raggio minimo di curvatura = 1,5 volte il diametro esterno del tubo (1,5 De)