



MEDIO
TRANSITO



LUNGHEZZA ASTA MAX

5 m

TEMPO DI APERTURA

5,7 s

615BPR

Barriera automatica 230V



- Attuatore oleodinamico con blocco in apertura e chiusura.
- Ideale per passaggi a media frequenza di transito e il controllo di piccole e medie aree private.
- Equipaggiata di serie con finecorsa e sicurezza oleodinamica antischiacciamento.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	615BPR Standard
Tensione di alimentazione di rete	220-240V~ 50/60 Hz
Motore elettrico	Asincrono monofase
Frequenza di trasmissione	1.400 rpm (*)
Potenza max	220 W
Coppia max	0 ÷ 400 Nm (*)
Portata gruppo motore-pompa	1,5 lpm (*)
Tipo di materiale	Acciaio
Tipo di trattamento	Primer anticorrosivo 100 microns + Verniciatura in poliestere RAL 2004 - RAL 9006
Temperatura ambiente di esercizio	-20°C ÷ +55°C
Tipo di rallentamento	Elettronico - Regolabile
Grado di protezione	IP44
Tipo di asta	Rettangolare - Rettangolare con siepe - Rettangolare articolata - Tonda con luci
Encoder	No - sicurezza oleodinamica antischiacciamento
Termoprotezione	120°C
Peso	34 Kg
Raffreddamento	-
Dimensioni (LxPxH)	270 x 140 x 1015 mm
Tipo di olio	FAAC HP OIL
Tempo di apertura	5,7 s (90°)
Frequenza di utilizzo	50%
Apparecchiatura elettronica	615BPR incorporata
Lunghezza max asta	5 m

(*) - dati riferiti a 230V~ 50Hz.

MODELLI FAMIGLIA

Modello	Codice
615BPR Standard Arancio RAL 2004	104906
615BPR Standard Grigio RAL 9006	104910

CONFEZIONI

615BPR comprende: corpo barriera, sistema oleodinamico di trasmissione completo di centralina oleodinamica e pistone a doppio effetto, scheda elettronica 615BPR incorporata, accessori d'installazione, una chiave di sblocco triangolare.



Schemi di installazione tipo a pag. 263

APPARECCHIATURE ELETTRONICHE



Scheda elettronica 615BPR (incorporata nell'automatismo)
Info a pag. 181

790281

ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI



Kit siepe lunghezza 2 m¹

428441



Kit siepe lunghezza 3 m¹

428446



Forcella regolabile per supporto asta

428806



Piastra di supporto per forcella

737621

ACCESSORI COMUNI PER TUTTE LE APPLICAZIONI



Piedino di estremità regolabile per appoggio asta¹

428805



Piastra di fondazione

490073



Valvola antivandalismo

401066



Chiave di sblocco supplementare triangolare (confez. da 10 pz.)

713002

NOTE

ATTENZIONE: l'asta rettangolare e l'asta tonda S dispongono di un profilo in gomma antiurto; per una ragione di bilanciamento non è possibile installare sul profilo dell'asta delle coste di sicurezza "attive".

1 - Per un corretto bilanciamento, l'installazione di un piedino su un'asta e su un'asta con siepe, comporta la scelta di un cofano barriera per una lunghezza asta superiore di 0,5 m.

ALTRI ACCESSORI

PULSANTI A CHIAVE
pagina 198

SENSORI LASER
pagina 217

TRASMITTENTI E RICEVENTI
pagina 188

FOTOCELLE E COLONNETTE
pagina 207

LAMPEGGIATORI
pagina 220

ACCESSORI VARI
pagina 221