

105182300000

Rele crepuscolare 12a



Descrizione tecnica: Relè crepuscolare - Montaggio a palo e a parete, singola uscita - 1 NO 12 A, 12 A, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 0.8 a 1.1 V, potenza nominale 1.5 VA, temperatura ambiente da -30 a +70 °C

Descrizione commerciale: Relè crepuscolare progettato per accensione di lampade in funzione del livello di luminosità dell'ambiente circostante. Installazione con montaggio a palo e a parete. Dimensioni ridotte. Dotato di 1 uscita NO 12 A, interruzione unipolare (L), regolazione sensibilità da 1 a 80 lux.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Configurazione contatti:	1 NO
Corrente nominale contatti:	12 A
Dimensioni:	37x81x34.5 mm
Grado di protezione:	IP 54
Tensione nominale contatti:	230 V AC
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC
Tipo di installazione:	Montaggio a palo e a parete, singola uscita - 1 NO 12 A
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)