

**EC61004**

**CENTR. PARETE IP40 4 MOD SP**

Contenitori > Da parete > Centralini > 610 - ip40 senza portella  
> Quadro di distribuzione piccolo > Grigio



**Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni**



**Norme**

EN 60670-1 EN 60670-24

**Descrizione**

Centralino da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP40. Il grado di protezione IP40 (impossibilità di introdurre un filo di prova Ø 1 mm) si ottiene installando accessori con grado di protezione IP40, apparecchi con superficie frontale liscia o con copriforo.

Dimensioni esterne 150x170x100 mm

4 moduli DIN

Potenza dissipabile 11 W

**Etim**

**GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione**

**CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo**

<b>Tipo di montaggio</b>	A parete	<b>Grado di protezione (IP)</b>	IP40	<b>Numero moduli DIN</b>	4
<b>Colore</b>	Grigio	<b>Larghezza</b>	150 mm	<b>Altezza</b>	170 mm
<b>Profondità</b>	100 mm	<b>Numero RAL</b>	7035	<b>Resistente ai raggi UV</b>	Si
<b>Tipo di copertura</b>	Senza	<b>Tipo di porta</b>	Altro	<b>Coperchio/porta trasparente</b>	No
<b>Con serratura</b>	No	<b>Profondità interna</b>	100 mm	<b>Numero di file</b>	1
<b>Possibilità di applicazione</b>	No	<b>Materiale del corpo</b>	Plastica	<b>Con piastra di montaggio</b>	No
<b>Segnale di passaggio porta</b>	No	<b>Tipo di chiusura</b>	Altro	<b>Morsettiera di terra</b>	No
<b>Morsettiera neutra</b>	No	<b>Barra DIN</b>	Si	<b>Esecuzione EMC</b>	No

**Caratteristiche Tecniche**

<b>Dimensioni</b>	150x170x100 mm	<b>Potenza dissipabile (watt) en 60670-24</b>	11
-------------------	----------------	---	----

## Documentazione disponibile per il download

### Libretto istruzioni



Istruzioni 600-610\_0423.pdf

### Certificazione



Serie 600-610  
IMQ\_CA02.00428\_2018.pdf

## Barcode



8032636762948

### Singola unità

1 NR

0.165x0.175x0.105 [m]

0.5227 [kg]



8059307210126

### Cartone

22 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

11.4994 [kg]