

EC16002

TORRETTA 8 APPARECCHI ANTRACITE

Canalizzazioni > Sistemi sotto pavimento > Sistemi sotto pavimento > Torrette porta utenze > Torretta portautenze > Torretta portautenze



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK07

IP54

GWT
650°

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-4

Descrizione

Torretta bifacciale prodotta in tecnopolimero antiurto. Predisposta per 4+4 apparecchi con interasse 108,5 mm o per 2+2 apparecchi con interasse 60 mm. Tappo di chiusura incluso per impiego monofacciale. Predisposta per l'ingresso dei canali da pavimento 75x17 e 50x12 mm. Installabile su pavimenti gettati o flottanti.

Etim

GRUPPO EG000005 - Sistemi di installazione elettrica sottopavimento

CLASSE EC000121 - Torretta portautenze


Materiale	Altro	Protezione della superficie	Altro	Colore	Antracite
Larghezza	150 mm	Altezza	149 mm	Tipologia	Orizzontale
Lunghezza	226 mm	Numero RAL	7021	Numero di apparecchi incassabili	8
Numero di apparecchi incassabili lato anteriore	4	Numero di apparecchi incassabili lato posteriore	4	Adatto per materiale interruttori standard	Si
Adatto per pulizia con liquidi	Si				

Caratteristiche Tecniche

Grado ip	54	Interasse	108.5 mm
----------	----	-----------	----------

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni_SERIE_1
60_0423.pdf

Barcode



8033576771779

Singola unità

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.791 [kg]



8059307212472

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

7.91 [kg]