

EC16002H

KIT ESPANSIONE ORIZZONTALE X TORRETTA 8 APPARECCHI ANTRACITE



Canalizzazioni > Sistemi sotto pavimento > Sistemi sotto pavimento > Torrette porta utenze > Torretta portautenze > Espansioni torretta portautenze

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IK07	IP54	GWT 650°
------	------	-------------

Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-4

Descrizione

Espansione orizzontale per torretta bifacciale prodotta in tecnopolimero antiurto. Predisposta per 4+4 apparecchi con interasse 108,5 mm o per 2+2 apparecchi con interasse 60 mm. Tappo di chiusura incluso per impiego monofacciale. Predisposta per l'ingresso dei canali da pavimento 75x17 e 50x12 mm. Installabile su pavimenti gettati o flottanti.

Etim

GRUPPO EG000005 - Sistemi di installazione elettrica sottopavimento

CLASSE EC000121 - Torretta portautenze


Materiale	Altro	Protezione della superficie	Altro	Colore	Antracite
Larghezza	150 mm	Altezza	149 mm	Tipologia	Orizzontale
Lunghezza	176 mm	Numero RAL	7021	Numero di apparecchi incassabili	8
Numero di apparecchi incassabili lato anteriore	4	Numero di apparecchi incassabili lato posteriore	4	Adatto per materiale interruttori standard	Si
Adatto per pulizia con liquidi	Si				

Caratteristiche Tecniche

Grado ip	54	Interasse	108.5 mm
----------	----	-----------	----------

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni_SERIE_1
60_0423.pdf

Barcode



8033576771793

Singola unità

1 NR

0.2x0.154x0.145 [m]

0.671 [kg]



8059307212489

Cartone

10 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

6.71 [kg]