

GUELL 2.5 S/W



Codice	306125
Attacco:	LED
Sorgente luminosa:	LED
Potenza:	158 W
Colore / RAL:	GR-94 / Grigio metallizzato / Goffrato
Classe di isolamento:	I
Grado di protezione:	IP 66
IK-J-xxIP:	IK07 3J xx5
CRI:	80
Kelvin:	4000
Fattore di potenza:	$\cos\phi \geq 0,9$
Ottica:	OTTICA SIMMETRICA DIFFONDEnte
Flusso della sorgente:	21619 lm
Flusso di apparecchio:	18062 lm
L:	L70
B:	B10
Lifetime:	130000 h




Descrizione


Proiettore LED per interni ed esterni, costituito da:

- Corpo in alluminio pressofuso verniciato polveri poliestere previo trattamento di conversione chimica superficiale
- Diffusore in vetro piano di sicurezza temprato
- Riflettori ad altissime prestazioni in alluminio placcato 99,99%, brillantato, ossidato e privo di iridescenza
- Ottica simmetrica
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Pressacavo antistrappo M20x1.5 per cavi Ø 10 - Ø 14 mm
- Viteria esterna in acciaio inox
- Clip in alluminio con molla inox, imperdibili
- Staffa in acciaio verniciata con polveri poliestere previa cataforesi

DATI FOTOMETRICI




DISEGNI TECNICI




ACCESSORI OPZIONALI

GUELL 2.5



310963
Visiera GUELL 2.5
Grigio metallizzato



310965
Griglia di protezione GUELL 2.5



310982
Supporto a parete da 1000 mm
Grigio metallizzato



310967
Supporto testa palo doppio GUELL 2.5
Grigio metallizzato



310966
Supporto testa palo singolo GUELL 2.5
Grigio metallizzato