



# IRRIGATORI A TURBINA MINI PRO 1/2" E SUPER PRO 3/4" - KRAIN

Cod.	Descrizione articolo	Modello	Conf.	Prezzo (i.e.)	Cat.
------	----------------------	---------	-------	---------------	------

## MINI PRO IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 1/2" F

MINI PRO è l'irrigatore perfetto per piccole aree residenziali. Il sistema brevettato Easy Arc Set-Simplified consente una facile e rapida regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento con l'apposita chiave o con un semplice cacciavite. L'arco dell'irrigatore è evidenziato sul coperchio e ruotando la vite di regolazione si vede immediatamente l'arco impostato. Posizionando l'indicatore di arco su 360° si ottiene il cerchio intero. MINI PRO è dotato di frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e il deposito dello sporco. Coperchio in gomma. Vite rompi getto per ridurre la gittata del 25% senza cambiare il boccaglio. Utilizzabile anche in impianti con bassa portata. Regolazione dell'arco da 40° a 360° (con punto di partenza a sinistra). Gittata da 5 a 9 m. Pressione da 2,1 a 3,4 BAR. Superficie visibile: 2,9 cm. Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702405) per terreni in pendenza. Disponibili con sollevamento 10,2 cm, 15,2 cm e 30,5 cm. Inclusi in ogni scatola 4 chiavi (cod. 702480) nei modelli con sollevamento 10,2 e 15,2 e 3 chiavi nel modello con sollevamento 30,5 cm. Serie complete di boccagli (cod. 702490) in numero uguale alla quantità di irrigatori per scatola. Boccaglio 1,5 pre-installato.

<b>702400</b>	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - Attacco 1/2" F - Sollevamento canotto interno 10,2 cm	<b>MINI PRO-4</b>	25	16,15	K22
<b>702401</b>	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - Attacco 1/2" F - Sollevamento canotto interno 15,2 cm	<b>MINI PRO-6</b>	20	25,39	K22
<b>702402</b>	Irrigatore a turbina settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - Attacco 1/2" F - Sollevamento canotto interno 30,5 cm	<b>MINI PRO-12</b>	12	46,80	K22

## Accessori per MINI PRO

<b>702405</b>	Valvola di ritegno SAM per MINI PRO (P513995)	<b>SAM-MINI-PRO</b>	1	1,20	I20
<b>702490</b>	Serie completa di boccagli (0,75-1-1,5-2-3) MINI PRO (P52775)	<b>BOC-MINI-PRO</b>	1	0,95	I20
<b>702480</b>	Chiavetta di regolazione per MINI PRO (P59995)	<b>KEY-MIN-PRO</b>	1	0,69	I20

Press. Raggio Portata	Press. Raggio Portata	Press. Raggio Portata	Press. Raggio Portata	Press. Raggio Portata
bar m m/min	bar m m/min	bar m m/min	bar m m/min	bar m m/min
0,75 2,1 5,5 2,8	1 2,1 7,9 3,4	1,5 2,1 8,2 5,7	2 2,1 8,8 7,8	3 2,1 9,8 11,4
2,8 5,8 3,0	2,8 8,2 4,5	2,8 8,2 6,8	2,8 9,1 8,7	2,8 10,1 12,9
3,4 6,1 3,4	3,4 8,2 4,9	3,4 8,5 7,8	3,4 9,4 10,2	3,4 10,1 14,4

## SUPER-PRO IRRIGATORE A TURBINA - ATTACCO 3/4" F

**Con INTELLIGENT FLOW TECHNOLOGY - Questo esclusivo dispositivo, brevetto KRAIN, permette di regolare simultaneamente il raggio e la portata idrica. La vite rompigetto, usata in tutti gli altri irrigatori, riduce il raggio ma la portata rimane la stessa con problemi di uniformità idrica.**

Il sistema Easy Arc Set-Simplified consente una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. Il meccanismo Memory Arc garantisce inoltre il ritorno dell'arco alla posizione pre-selezionata anche se la testina viene spostata. Questo dispositivo rende SUPER PRO particolarmente consigliato anche per l'installazione in impianti pubblici dove siano necessari dispositivi anti-vandalo. Intelligent Flow Technology: regolazione del raggio con contemporanea regolazione anche della portata. Easy Arc-Set-Simplified per una facile regolazione dell'arco sia a secco che durante il funzionamento. Regolazione dell'arco da 40° a 360° (partenza a sinistra). Frizione sul canotto per una facile regolazione del punto sinistro di partenza dell'arco. Coperchio in gomma. Guarnizione autopulente che impedisce perdite di pressione e l'entrata di sporco. Dimensioni: Altezza: 19 cm; Superficie visibile: 4,2 cm. Optional: Valvola di ritegno SAM (cod. 702470) per terreni in pendenza. Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli (cod.702485). In ogni scatola da 20 pezzi sono inseriti una serie completa di boccagli (cod.702492) per ogni irrigatore, 3 chiavette di regolazione (cod.702482), 5 valvole di ritegno SAM (cod.702470)

<b>702411</b>	Irrigatore a turbina con INTELLIGENT FLOW CONTROL - settore variabile (40°-360°) e cerchio intero - Memory Arc - 3/4" F	<b>SUPER PRO</b>	20	19,86	K22
---------------	---	------------------	----	-------	-----

## Accessori per SUPER PRO

<b>702471</b>	Valvola di ritegno SAM per SUPER PRO - (P51210)	<b>SAM-SUPER PRO</b>	1	0,97	I20
<b>702492</b>	Serie di boccagli per SUPER PRO e RPS 75: 0,5-0,75-1-2-2,5-3-4-6-8; e ad angolo basso 1-3-4-6 LA - (P16001110)	<b>BOC-75</b>	1	2,54	I20
<b>702482</b>	Chiavetta di regolazione per SUPER PRO, RPS SELECT, PRO SPORT (P1000902)	<b>KEY-SP-K5</b>	1	1,56	I20
<b>702485</b>	Collare ferma canotto per facilitare la sostituzione dei boccagli negli irrigatori K-RAIN da 3/4" e 1" (P54065)	<b>COL-75-100</b>	1	3,80	I20

Press. Raggio Portata	Press. Raggio Portata	Press. Raggio Portata	Press. Raggio Portata	Press. Raggio Portata
bar m m/min	bar m m/min	bar m m/min	bar m m/min	bar m m/min
0,5 2,1 10,1 4,5	0,75 2,1 11,3 8,5	1 2,1 11,3 18,2	1 2,1 7,8 4,2	1 2,1 8,8 11,4
2,8 10,1 4,9	2,8 11,8 11,6	2,8 11,8 21,2	2,8 9,1 4,9	2,8 10,4 13,2
3,4 10,1 5,7	3,4 12,2 12,9	3,4 12,5 24,6	3,4 9,1 5,3	3,4 10,7 14,8
4,5 10,1 6,8	4,5 12,2 14,8	4,5 13,1 27,3	4,5 9,1 6,1	4,5 10,7 16,2
0,5 2,1 11,3 5,7	0,75 2,1 11,8 11,6	1 2,1 12,2 20,2	1,5 2,1 8,2 5,3	2 2,1 8,5 6,4
2,8 11,3 6,8	2,8 11,3 12,9	2,8 12,5 25,7	2,8 8,5 6,4	2,8 9,4 7,2
3,4 11,3 7,8	3,4 11,8 15,1	3,4 12,8 28,4	3,4 9,4 7,2	3,4 10,1 7,9
4,5 11,3 8,5	4,5 12,5 16,7	4,5 13,8 31,8	4,5 9,1 7,9	4,5 10,1 8,1
0,5 2,1 12,2 6,8	0,75 2,1 11,3 12,1	1 2,1 11,8 28,9	2 2,1 9,1 7,9	2,8 9,4 8,1
2,8 12,2 8,5	2,8 11,8 17,0	2,8 13,8 34,8	3,4 10,1 10,6	3,4 10,1 10,6
3,4 12,2 9,8	3,4 11,8 18,7	3,4 13,7 38,4	4,5 9,4 11,7	
4,5 11,8 11,9	4,5 12,2 21,2	4,5 14,0 42,9		



Facile regolazione dell'arco da 40° a 360°, effettuabile dall'alto, con chiavetta di corredo (punto di partenza a sinistra).



Facile regolazione dell'arco con cacciavite da 40° a 360° continuo (punto di partenza a sinistra). L'arco impostato visibile sul coperchio.

