

OREWORK



255523

Cod. Descrizione articolo

Modello

Conf.

TIMER MECCANICO 120 MINUTI - NON NECESSITA DI BATTERIA

Molto facile da utilizzare - Tempi di irrigazione fino a 120 minuti - Pressione max di esercizio 3 bar - Attacchi da 3/4" e 1

255523 Timer meccanico per irrigazione - Tempi fino a 120 minuti - Non necessita di batterie - Pressione max di esercizio 3 bar - Attacchi da 3/4" e 1

TIME-MEC

5

OREWORK



255524

PROGRAMMATORE DA RUBINETTO A BATTERIA - PRESSIONE ZERO

Semplice programmazione con 2 selettori - Funzionamento anche con pressione zero

CARATTERISTICHE: Frequenza di irrigazione da 1 ora a 7 giorni. Durata di irrigazione da 1 a 120 minuti. Funzione di ritardo (Delay) da 1 a 23 ore. Partenza: Manuale e Automatica. **SPECIFICHE TECNICHE:** Pressione da 0 a 6 bar. Temperatura acqua: 5°C - 60°C. Ingresso 3/4"F e Uscita 3/4"M. Meccanismo valvola motorizzato, ideale per installazioni con poca pressione. Togliere dal rubinetto durante l'inverno per evitare il ghiaccio. Utilizza 2 batterie AAA (non incluse).

255524 Programmatore da rubinetto a batteria con selettori - Attacco ingresso 3/4"F - Attacco di uscita 3/4"M - Utilizza 2 batterie AAA (non incluse) - Funzionamento anche con pressione zero

ZERO-PRES

10

OREWORK



255941



255942

PROGRAMMATORI DA RUBINETTO A BATTERIA CON SELETTORE CIRCOLARE A 1 E 2 STAZIONI

Facile programmazione con selettore circolare ed ampio display - Disponibili a 1 e 2 stazioni

CARATTERISTICHE: Frequenza irrigazione da 1 ora a 23 ore o da 1 giorno a 15 giorni. Durata dell'irrigazione, da 1 a 240 minuti. Pulsante di blocco di sicurezza. Funzione RITARDO (Delay) - **SPECIFICHE TECNICHE:** Meccanismo a membrana interna - Adattatore per attacco rapido. Protezione: IPX5 contro acqua e polvere. Pressione esercizio: 0,5 - 6,0 Bar. Temperatura esercizio: 3 - 45° C. Togliere dal rubinetto durante l'inverno per evitare il ghiaccio. Utilizzano 2 batterie AAA da 1,5 volt (non incluse).

255941 Programmatore da rubinetto a batteria con selettore circolare - Attacco ingresso 3/4"F - Attacco di uscita 3/4"M - Utilizza 2 batterie AAA (non incluse) - Dimensioni 99x57x105 mm - 1 stazione

PRO DIAL-1

45

255942 Programmatore da rubinetto a batteria con selettore circolare - Attacco ingresso 3/4"F - Attacco di uscita 2x3/4"M - Utilizza 2 batterie AAA (non incluse) - Dimensioni 113x61x113 mm - 2 stazioni

PRO DIAL-2

20

OREWORK



255726

PROGRAMMATORE DA RUBINETTO A BATTERIA - DIGITALE - TEMPI IN SECONDI E MINUTI

Semplice programmazione con un un tasto di avanzamento funzioni ed i tasti "+" e "-". Visione immediata su display della programmazione impostata. Possibilità di impostazione del tempo di irrigazione in secondi e minuti.

CARATTERISTICHE: Frequenza di irrigazione da 1 ora a 23 ore o da 1 giorno a 15 giorni. Durata dell'irrigazione da 1 a 59 secondi e da 1 minuto a 99 secondi. Pulsante di blocco di sicurezza. Ampio display per una facile programmazione e visione del programma impostato. Funzione DELAY. **SPECIFICHE TECNICHE:** Meccanismo a membrana interna. Adattatore extra R/H 3/4" e 1/2" incluso. Protezione IPX5 contro acqua e polvere. Pressione esercizio: 0,5 - 6,0 Bar. Temperatura esercizio: 3 - 45° C. Togliere dal rubinetto durante l'inverno per evitare il ghiaccio. Utilizza 2 batterie AA da 1,5 volt (non incluse).

255726 Programmatore da rubinetto a batteria digitale - Attacco ingresso 3/4"F - Attacco di uscita 3/4"M - Adattatore extra R/H 3/4" e 1/2" incluso - Utilizza 2 batterie AA (non incluse) - Dimensioni 98x49x126 mm - 1 stazione

FULL CONTROL

30