

11918230000

Relè crepuscolare modulare 12-16 A



L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

Descrizione tecnica:

Relè crepuscolare, Montaggio su barra DIN 35 mm, larghezza 35 mm, con interruttore orario, 1 contatto, 16 A, Variante: standard, Tipo di alimentazione AC/DC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 0.8 a 1.1 V (AC)/(DC), potenza nominale 5 VA (AC) / 2.1 W (DC), temperatura ambiente da -20 a +50 °C

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Configurazione contatti:	1 Scambio
Corrente nominale contatti:	16 A
Descrizione commerciale:	Relè crepuscolare con interruttore orario integrato con funzione di interruttore orario giornaliero con orari programmabili di spegnimento/riaccensione. Dotato di batteria interna per configurazione e programmazione senza ausilio di rete elettrica.
Dimensioni:	35x84x56.5 mm
Grado di protezione:	IP 20
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC/DC
Tipo di installazione:	Montaggio su barra DIN 35 mm, larghezza 35 mm, con interruttore orario
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)