

805102400000

Temporizzatore modulare 1 - 6 - 8 - 16 A



L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

Descrizione tecnica:

Temporizzatore modulare, Multifunzione, 1 Scambio, 8 A, Bobina AC/DC, 240 V, funzionamento da 17 a 265 V (AC)/(DC), temperatura ambiente da -20 a +60 °C

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento AC:	17...265 V
Campo di funzionamento DC:	17...265 V
Configurazione contatti:	1 Scambio
Corrente nominale contatti:	8 A
Descrizione commerciale:	Temporizzatore multitensione (24...240) V AC/DC e multifunzione con sei scale tempi da 0.1 s a 24 h, elevato isolamento ingresso/uscita, involucro "blade + cross" con regolatore, selettori rotativi funzioni e scale tempi, gancio barra 35 mm manovrabili con cacciaviti sia a taglio che a croce
Dettaglio funzioni:	Multifunzione
Dimensioni:	17.5x84x56.5 mm
Regolazione temporizzazione:	(0.1...2)s, (1...20)s, (0.1...2)min, (1...20)min, (0.1...2)h, (1...24)h
Tensione di alimentazione:	240 V
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	   

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)