

189182300040

Rilevatore di movimento e presenza 10 A



L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

Descrizione tecnica:

Rilevatore di movimento, di movimento da parete per sistemi civili, 1 interruttore unipolare, Programmazione: standard, Circuito contatti: contatto a potenziale di rete, Versione speciale: pulsante esterno, colore bianco, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 0.8 a 1.1 V, potenza nominale 14 VA, temperatura ambiente da -10 a +50 °C

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Descrizione commerciale:

Rilevatore di movimento ad incasso caratterizzato da contenute dimensioni che lo rendono perfetto per l'integrazione ad incasso con i più conosciuti sistemi civili. Design ultrapiatto adattabile a qualsiasi ambiente. Disponibile in due colori: Bianco Ghiaccio e Grigio Antracite. Tensione di alimentazione: 230 V AC (50/60)Hz. Pulsante esterno per l'accensione del carico. Regolazione della soglia di intervento crepuscolare: da 5 a 500 lux. Regolazione del ritardo allo spegnimento: da 10 secondi a 20 minuti

Dimensioni:

22.5x42x45.5 mm

Gestibile da APP:

NO

Grado di protezione:

IP 20

Tensione nominale contatti:

230 V AC

Tipo di alimentazione:

Tipo di alimentazione AC

Tipo di installazione:

di movimento da parete per sistemi civili

Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):



Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)