

189182300042

Rilevatore di movimento e presenza 10 A



Descrizione tecnica:

Rilevatore di movimento, di movimento da parete per sistemi civili, 1 interruttore unipolare, Programmazione: standard, Circuito contatti: contatto a potenziale di rete, Versione speciale: pulsante esterno, colore antracite, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 0.8 a 1.1 V, potenza nominale 14 VA, temperatura ambiente da -10 a +50 °C

L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Descrizione commerciale:	Rilevatore di movimento ad incasso caratterizzato da contenute dimensioni che lo rendono perfetto per l'integrazione ad incasso con i più conosciuti sistemi civili. Design ultrapiatto adattabile a qualsiasi ambiente. Disponibile in due colori: Bianco Ghiaccio e Grigio Antracite. Tensione di alimentazione: 230 V AC (50/60)Hz. Pulsante esterno per l'accensione del carico. Regolazione della soglia di intervento crepuscolare: da 5 a 500 lux. Regolazione del ritardo allo spegnimento: da 10 secondi a 20 minuti
Dimensioni:	22.5x42x45.5 mm
Gestibile da APP:	NO
Grado di protezione:	IP 20
Tensione nominale contatti:	230 V AC
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC
Tipo di installazione:	di movimento da parete per sistemi civili
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)