

405290240000

Mini relè per circuito stampato ed a innesto 8 - 10 - 12 - 16 A



Descrizione tecnica:

Mini relè, Circuito stampato - Passo 5 mm, 2 contatti, Scambio, 8 A, AgNi, Bobina DC, 24 V, funzionamento da 17.5 a 36 V, potenza nominale 0.65 W, resistenza 900 Ω, assorbimento 27 mA, tensione di mantenimento 9.6 V, tensione di rilascio 2.4 V, variante: Lunghezza pin 5.2 mm (innesto su zoccolo), versione: A prova di flussante (RT II), temperatura ambiente da -40 a +85 °C

L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

VAI ALLA PAGINA PRODOTTO

Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento DC:	17.5...36 V
Configurazione contatti:	2 contatti, Scambio
Corrente nominale contatti:	8 A
Descrizione commerciale:	Montaggio su circuito stampato o ad innesto su zoccolo Serie 95, 2 scambi 8 A (passo 5.0 mm). Bobina DC (650 mW o 500 mW) e Bobina AC. Variante con contatti senza Cadmio. 8 mm, 6 kV (1.2/50 µs) isolamento tra bobina e contatti. Conforme alla prova al filo incandescente secondo EN 60335-1.
Dimensioni:	12.4x25x29 mm
Durata elettrica:	100000 cicli
Isolamento bobina/contatti:	6 kV
Potenza nominale DC:	0.65 W
Temperatura ambiente:	-40...85 °C
Tensione di alimentazione DC:	24 V
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	Bobina DC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	       

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)