

EC64004

**CENTR.EMERGENZA IP56 4 MOD.
ROSSO**

Contenitori > Impianti speciali > Linea emergenza > Contenitori
> Quadro di distribuzione piccolo > Centralini di emergenza



Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65

GWT
650°

Norme

EN 60670-1 EN 60670-24

Descrizione

Centralino di emergenza da parete. Prodotto in tecnopolimero antiurto a base di ABS resistente ai raggi UV e halogen free. Grado di resistenza all'urto IK08. Resistenza al calore anomalo fino a 650° C (GWT). Fondo e coperchio in tecnopolimero halogen free a base di ABS. Coperchio reversibile. Portello in vetro frangibile. Completo di chiave di sicurezza a cilindro con due chiavi unificate. Etichetta autoadesiva di identificazione circuiti in dotazione. Tappo di copertura per moduli non utilizzati in dotazione. Tappi copriviti di fissaggio forniti per mantenere il grado di protezione IP e il doppio isolamento. Guida DIN in acciaio zincato montata. Prodotto in conformità alla norma EN 60670-1:2005, EN 60670-22:2013. Temperature durante l'installazione: minima -5°C, massima +60°C. Temperature d'esercizio: minima -25°C, massima +70°C. Grado di protezione IP65.

Dimensioni esterne 150x170x100 mm

4 moduli DIN

Potenza dissipabile 10 W

Etim

GRUPPO EG000023 - Quadri di distribuzione

CLASSE EC000214 - Quadro di distribuzione piccolo

Tipo di montaggio	A parete	Grado di protezione (IP)	IP65	Numero moduli DIN	4
Colore	Rosso	Larghezza	150 mm	Altezza	170 mm
Profondità	100 mm	Numero RAL	3000	Resistente ai raggi UV	Si
Tipo di copertura	Porta	Tipo di porta	Singolo	Coperchio/porta trasparente	Si
Con serratura	Si	Profondità interna	100 mm	Numero di file	1
Possibilità di applicazione	No	Materiale del corpo	Plastica	Con piastra di montaggio	No
Segnale di passaggio porta	No	Tipo di chiusura	Cilindro	Morsettiera di terra	No
Morsettiera neutra	No	Barra DIN	Si	Esecuzione EMC	No

Caratteristiche Tecniche

Potenza dissipabile (watt) en 10
60670-24

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni
620_0423.pdf

Barcode



8032793873136

Singola unità

1 NR

0.165x0.175x0.105 [m]

0.6386 [kg]



8059307214728

Cartone

22 NR

0.605x0.4x0.35 [m]

14.0492 [kg]