

# 553480240054

## Relè industriale 7 - 10 A



L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

### Descrizione tecnica:

Relè industriale, Ad Innesto su Zoccolo, 4 contatti, 7 A, Bobina AC, 24 V, funzionamento da 19.2 a 26.4 V, potenza nominale 1.5 VA, resistenza 190 Ω, assorbimento 53 mA, tensione di mantenimento 19.2 V, tensione di rilascio 4.8 V, Materiale contatti: AgNi, Scambio, Variante: Pulsante di prova + LED (AC)+ indicatore meccanico, temperatura ambiente da -40 a +85 °C

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

### Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento AC:	19.2...26.4 V
Configurazione contatti:	4 contatti, Scambio
Corrente nominale contatti:	7 A
Descrizione commerciale:	Relè industriale per impieghi generali adatto per montaggio ad innesto su zoccolo Serie 94, con 4 scambi 7 A. Dotato di bobina AC o DC, pulsante di prova bloccabile e indicatore meccanico standard sui tipi a 2 e 4 contatti. Variante con LED e modulo di protezione integrato. Disponibili adattatori per montaggi alternativi. Brevetto europeo.
Dimensioni:	20.7x37.2x27.7 mm
Durata elettrica:	150000 cicli
Isolamento bobina/contatti:	4 kV
Potenza nominale AC:	1.5 VA
Temperatura ambiente:	-40...85 °C
Tensione di alimentazione AC:	24 V
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	Bobina AC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	        

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.  
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

**Ti servono altre informazioni?**

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)