

VOCI DI CAPITOLATO

Tubazioni

SOLARE TERMICO - sistema EUROSOLAR – linea SolarPRESS

Tubi corrugati formabili PLT-CSST in acciaio inox AISI 304 (designazione: 1.4301 - X5Cr-Ni18-10 - acciaio inossidabile austenitico conforme alla norma EN 10028-7) preisolate da rivestimento isolante termico in poliuretano color rosso e completato da pellicola color rosso coppo altamente protettiva dai raggi UV e dalle usure meccaniche.

Le tubazioni SolarPRESS sono disponibili in:

- versione mono senza cavo multipolare;
- versione mono con cavo multipolare
- versione binata con cavo multipolare facilmente separabile in modo da favorire la posa in opera all'esterno e all'interno degli ambienti; inoltre, il cavo elettrico inserito in uno dei due tubi favorisce il riconoscimento immediato della mandata e del ritorno dell'impianto.

I tubi SOLAR-PRESS esistono nei diametri nominali DN 15, 20 (spessore del tubo PLT-CSST = 0,30 mm.) Il rivestimento isolante termico ha una conducibilità termica di 0,030 W/mK. ed uno spessore di 8 mm. Il diametro totale (tubo PLT-CSST +isolamento) è per il DN15 = 38mm.; per il DN20 = 43 mm.