

Stazioni di dosaggio ANTILEGIONELLA

Pannello antilegionella doppia pompa

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI mm	LIST. 48 €
NEA2000045	ATLAS LEGIO EASY PLUS	400 x 600	3.579,99

Pannello antilegionella tripla pompa

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI mm	LIST. 48 €
NEA2000046	ATLAS LEGIO EASY PLUS 3	400 x 600	5.207,70

Pannello per misura e dosaggio disinfettanti acqua calda sanitaria

CODICE	MODELLO	DIMENSIONI mm	LIST. 48 €
NEA2000047	ATLAS LEGIO PRO	800 x 800	12.646,57

OPTIONAL A RICHIESTA ATLAS LEGIO PRO: PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NS CUSTOMER CARE

Generatore di Biossido di Cloro

CODICE	MODELLO	LIST. 48 €
NEA2005026	ATLAS DIOXIDE	18.152,39

OPTIONAL A RICHIESTA ATLAS DIOXIDE: PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI AL NS CUSTOMER CARE

PRODOTTI CHIMICI

CODICE	MODELLO	LIST. 48 €
NEA2500018	PRODOTTO CHIMICO POLIPHOS L - 25 L - ANTICORROSIVO	161,09
NEA25050234	PEROSSIDO DI IDROGENO 22% - 25 KG - AFIPERX (ADR)	728,50
NEA2500068	PEROSSIDO DI IDROGENO 5% - 25 Kg	300,00
RE8000019	KIT TEST PEROSSIDO DI IDROGENO	61,44
NEA2500015	PRODOTTO CHIMICO AFICLOR - 25 Kg (ADR)	105,00



IMPIANTI

contatori lancia impulsivi A TURBINA

Per acqua fredda



CARATTERISTICHE TECNICHE

- Contatori filettati per acqua fredda o calda, a getto unico (mod. 15 - 20 - 25 - 30 - 40) e multiplo (mod. 50) con quadrante bagnato o asciutto.
- Contatori filettati da 1/2" a 2".
 - Cassa e testa in ottone (ad eccezione del modello 50 mm 2" con cassa e testa in ghisa).
 - Temperatura lavoro: acqua fredda fino a 30° C.
 - Cavo (RG58) lungo 2 m con connettore BNC.
 - Contatto reed con 10° operazioni di chiusura.
 - Max tensione 250 VAC, 200 VDC. - Max corrente 1.0 A. - Max potenza 10 VA.



CTFI

contatori lancia impulsivi A TURBINA

CODICE	MODELLO	ATTACCHI IN/OUT	PESO CON RACCORDI kg	CALIBRO mm	DIMENSIONI mm					LIST. 48 €
					A	B	C	D	E	
NEA2000016	CONTATORE LANCIAMPULSI CTFI15 - 1/2"	1/2"	0,85	15	110	190	80	110	24	129,83
NEA2000017	CONTATORE LANCIAMPULSI CTFI20 - 3/4"	3/4"	1,1	20	130	228	80	110	24	139,45
NEA2000018	CONTATORE LANCIAMPULSI CTFI25 - 1"	1"	1,75	25	160	260	100	132	34	180,33
NEA2000019	CONTATORE LANCIAMPULSI CTFI30 - 1"1/4	1"1/4	2	30	160	280	100	132	34	257,26
NEA2000020	CONTATORE LANCIAMPULSI CTFI40 - 1"1/2	1"1/2	3,46	40	200	340	110	137	42	490,48
NEA2000021	CONTATORE LANCIAMPULSI CTFI50 - 2"	2"	-	50	300	-	108	130,5	50,5	1.030,24

DATI TECNICI

	CTFI15	CTFI20	CTFI25	CTFI30	CTFI40	CTFI50
Numero Omolog. CEE	B93	B93	B97	B97	B99	B02
	320	320	320	320	320	320
	1	2	3	4	11	13
Rottura d'inerzia l/h	10	15	20	20	25	50
Portata max temporanea Qmax m³/h	3	5	7	10	20	30
Portata con 10 m di perdita di carico m³/h	3	5	7	10	20	30
Portata nominale m³/h	1.5	2.5	3.5	5	10	15
Prima portata di precisione ±5% l/h	30	50	70	100	200	450
Seconda portata di precisione ±2% l/h	120	200	280	400	800	3000
Lettura minima l	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.5
Lettura massima m³	10 ⁵	10 ⁶				
Giri turbina per litro g/l	34.8	22.5	11.7	11.7	4.5	3.16

