Irrigatori

STATICHE REGOLABILI

Le testine statiche regolabili disponibili nelle configurazioni 8A, 10A, 12A, 15A e 17A sono studiate per essere adattate a tutti i tipi di angoli, garantendo la massima flessibilità in tutti i giardini. Compatibili con tutti i corpi con filettatura maschio, possono irrigare fino a 4,5 m di distanza.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo irrigatore: Statico
- Attacco: femmina
- Gittata minima (raggio): 1.2 m
- Gittata massima (raggio): 5.7 m
- Angolo di lavoro: da 0° a 360°
- Pluviometria: da 35 a 202 mm per ora (in base alla spaziatura degli irrigatori e dall'ugello utilizzato)
- Portata minima di funzionamento: 2.7 l/min
- Portata massima di funzionamento: 14.7 l/min
- Pressione di lavoro minima: 1.5 bar
- Pressione di lavoro massima: 4 bar

Codice	Nome	Modello
280.2010108	TESTINA F 0°-360° 8A	8A
280.2010110	TESTINA F 0°-360° 10A	10A
280.2010112	TESTINA F 0°-360° 12A	12A
280.2010115	TESTINA F 0°-360° 15A	15A
280.2010117	TESTINA F 0°-360° 17A	17A

Tabella Prestazioni testine statiche regolabili

8A			
ARC.	bar	m	l/min
90°	1.00	1.70	0.75
	1.50	2.10	0.93
	2.10	2.70	1.12
	2.50	2.80	1.24
180°	1.00	1.70	1.49
	1.50	2.10	1.87
	2.10	2.70	2.25
	2.50	2.80	2.47
270°	1.00	1.70	2.24
	1.50	2.10	2.80
	2.10	2.70	3.37
	2.50	2.80	3.71
360°	1.00	1.70	2.99
	1.50	2.10	3.73
	2.10	2.70	4.49
	2.50	2.80	4.94

10A			
ARC.	bar	m	l/min
90°	1.00	2.10	0.63
	1.50	2.40	0.79
	2.10	3.30	0.95
	2.50	3.50	0.95
180°	1.00	2.10	2.52
	1.50	2.40	3.14
	2.10	3.30	3.78
	2.50	3.50	4.16
270°	1.00	2.10	3.77
	1.50	2.40	4.72
	2.10	3.30	5.68
	2.50	3.50	6.25
360°	1.00	2.10	5.03
	1.50	2.40	6.29
	2.10	3.30	7.57
	2.50	3.50	8.33

12A			
ARC.	bar	m	l/min
90°	1.00	2.70	1.62
	1.50	3.20	2.02
	2.10	4.00	2.43
	2.50	4.20	2.68
180°	1.00	2.70	3.23
	1.50	3.20	4.04
	2.10	4.00	4.86
	2.50	4.20	5.35
270°	1.00	2.70	4.85
	1.50	3.20	6.06
	2.10	4.00	7.30
	2.50	4.20	8.03
360°	1.00	2.70	6.47
	1.50	3.20	8.09
	2.10	4.00	9.73
	2.50	4.20	10.71

15A			
ARC.	bar	m	l/min
90°	1.00	3.40	2.39
	1.50	3.90	2.89
	2.10	4.90	3.59
	2.50	5.20	3.95
180°	1.00	3.40	4.77
	1.50	3.90	5.97
	2.10	4.90	7.18
	2.50	5.20	7.90
270°	1.00	3.40	7.16
	1.50	3.90	10.49
	2.10	4.90	10.77
	2.50	5.20	11.86
360°	1.00	3.40	9.55
	1.50	3.90	11.94
	2.10	4.90	14.36
	2.50	5.20	15.81

17A			
ARC.	bar	m	l/min
90°	1.00	4.70	3.08
	1.50	4.90	3.85
	2.10	5.50	4.63
	2.50	5.70	5.10
180°	1.00	4.70	6.16
	1.50	4.90	7.70
	2.10	5.50	9.27
	2.50	5.70	10.20
270°	1.00	4.70	9.24
	1.50	4.90	11.55
	2.10	5.50	13.90
	3.45	5.70	13.90
360°	1.00	4.70	9.24
	1.50	4.90	11.55
	2.10	5.50	13.90
	2.50	5.70	20.40