

Estratto Catalogo Listino 01/2025

# Gamma ULTRA SILENT



**Strato esterno in PP/C**

Miscela di polipropilene molto resistente agli urti anche in condizioni rigide con un'affidabile tenuta agli agenti atmosferici e ai raggi UV

**Strato intermedio in PP/MD**

La carica minerale conferisce idonea flessibilità permettendo di ostacolare la trasmissione di energia sonora grazie al principio fisico di «massa/molla/massa»

**Strato interno in PP/C**


Miscela di polipropilene perfettamente liscia stabile sino a 95°C di colore bianco per facilitare le video ispezioni

**Tenuta a innesto**

Guarnizione monolabro idonea allo scorrimento nel caso di dilatazioni termiche e dalla sicura tenuta idraulica




## USEM Tubo stratificato con 1 bicchiere




ULTRA SILENT


Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.	
US032150	5753200015	32	45	150	1,8	42,0	0,036	20	1440	<b>2,10</b>
US032250	5753200025	32	45	250	1,8	42,0	0,055	20	960	<b>2,30</b>
US032500	5753200050	32	45	500	1,8	42,0	0,100	20	480	<b>3,15</b>
US031000	5753200100	32	45	1000	1,8	42,0	0,191	15	300	<b>4,85</b>
US031500	5753200150	32	45	1500	1,8	42,0	0,282	15	300	<b>7,90</b>
US032000	5753200200	32	45	2000	1,8	42,0	0,373	15	300	<b>9,50</b>
US033000	5753200300	32	45	3000	1,8	42,0	0,555	15	300	<b>13,40</b>
US040150	5754000015	40	55	150	1,8	44,0	0,046	20	1440	<b>1,95</b>
US040250	5754000025	40	55	250	1,8	44,0	0,069	20	960	<b>2,20</b>
US040500	5754000050	40	55	500	1,8	44,0	0,127	20	480	<b>3,00</b>
US041000	5754000100	40	55	1000	1,8	44,0	0,242	15	420	<b>4,50</b>
US041500	5754000150	40	55	1500	1,8	44,0	0,357	15	420	<b>7,90</b>
US042000	5754000200	40	55	2000	1,8	44,0	0,472	15	420	<b>9,60</b>
US043000	5754000300	40	55	3000	1,8	44,0	0,702	15	420	<b>13,70</b>
US050150	5755000015	50	65	150	1,8	46,0	0,061	20	960	<b>2,10</b>
US050250	5755000025	50	65	250	1,8	46,0	0,090	20	540	<b>2,45</b>
US050500	5755000050	50	65	500	1,8	46,0	0,162	20	400	<b>3,30</b>
US051000	5755000100	50	65	1000	1,8	46,0	0,307	15	270	<b>4,85</b>
US051500	5755000150	50	65	1500	1,8	46,0	0,452	15	270	<b>8,10</b>
US052000	5755000200	50	65	2000	1,8	46,0	0,597	15	270	<b>10,45</b>
US053000	5755000300	50	65	3000	1,8	46,0	0,887	15	270	<b>16,10</b>
US070150	5757500015	75	90	150	2,3	49,0	0,122	20	360	<b>4,05</b>
US070250	5757500025	75	90	250	2,3	49,0	0,180	20	240	<b>4,50</b>
US070500	5757500050	75	90	500	2,3	49,0	0,325	20	160	<b>6,10</b>
US071000	5757500100	75	90	1000	2,3	49,0	0,615	10	120	<b>8,45</b>
● US071500	5757500150	75	90	1500	2,3	49,0	0,905	10	120	<b>11,85</b>
US072000	5757500200	75	90	2000	2,3	49,0	1,195	10	120	<b>16,20</b>
US073000	5757500300	75	90	3000	2,3	49,0	1,775	10	120	<b>24,00</b>
US090150	5759000015	90	107	150	2,8	54,0	0,210	20	240	<b>4,35</b>
US090250	5759000025	90	107	250	2,8	54,0	0,310	20	160	<b>5,40</b>
US090500	5759000050	90	107	500	2,8	54,0	0,540	10	120	<b>7,95</b>
US091000	5759000100	90	107	1000	2,8	54,0	1,000	10	100	<b>12,45</b>
● US091500	5759000150	90	107	1500	2,8	54,0	1,460	10	100	<b>16,95</b>
US092000	5759000200	90	107	2000	2,8	54,0	2,087	10	100	<b>23,60</b>
US093000	5759000300	90	107	3000	2,8	54,0	2,659	10	100	<b>33,80</b>
US110150	5751000015	110	130	150	3,4	65,0	0,315	20	180	<b>4,80</b>
US110250	5751000025	110	130	250	3,4	65,0	0,452	20	180	<b>6,00</b>
US110500	5751000050	110	130	500	3,4	65,0	0,795	10	80	<b>8,95</b>
US111000	5751000100	110	130	1000	3,4	65,0	1,480	10	80	<b>14,00</b>
US111500	5751000150	110	130	1500	3,4	65,0	2,165	10	80	<b>19,15</b>
US112000	5751000200	110	130	2000	3,4	65,0	2,845	10	80	<b>26,30</b>
US113000	5751000300	110	130	3000	3,4	65,0	4,220	10	80	<b>37,60</b>

**USEM** Tubo stratificato con 1 bicchiere


Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.	
US125250	5751200015	125	149	250	3,9	72,0	0,560	6	108	<b>9,05</b>
US125500	5751200050	125	149	500	3,9	72,0	0,998	6	72	<b>12,80</b>
US121000	5751200100	125	149	1000	3,9	72,0	1,858	8	80	<b>20,50</b>
● US121500	5751200150	125	149	1500	3,9	72,0	2,718	8	80	<b>26,90</b>
US122000	5751200200	125	149	2000	3,9	72,0	3,578	8	80	<b>37,50</b>
US123000	5751200300	125	149	3000	3,9	72,0	5,300	8	80	<b>52,30</b>
US160250	5751600025	160	186	250	4,9	75,0	0,945	8	48	<b>13,15</b>
US160500	5751600050	160	186	500	4,9	75,0	1,640	8	32	<b>20,40</b>
US161000	5751600100	160	186	1000	4,9	75,0	3,030	6	24	<b>31,20</b>
US162000	5751600200	160	186	2000	4,9	75,0	5,810	6	24	<b>57,40</b>
US163000	5751600300	160	186	3000	4,9	75,0	8,590	6	24	<b>80,50</b>
US201000	5752000100	200	228	1000	6,2	108,0	4,970	1	16	<b>82,90</b>
US203000	5720000300	200	228	3000	6,2	108,0	13,900	1	15	<b>229,50</b>

**USDM** Tubo stratificato con 2 bicchieri

Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.	
USD032500	5753232050	32	45	500	1,8	42,0	0,109	20	240	<b>4,10</b>
USD321000	5753232100	32	45	1000	1,8	42,0	0,200	15	300	<b>5,95</b>
USD321500	5753232150	32	45	1500	1,8	42,0	0,291	15	300	<b>9,55</b>
USD322000	5753232200	32	45	2000	1,8	42,0	0,382	15	300	<b>11,40</b>
USD323000	5753232300	32	45	3000	1,8	42,0	0,564	15	300	<b>15,95</b>
USD040500	5754040050	40	55	500	1,8	44,0	0,138	20	240	<b>4,70</b>
USD041000	5754040100	40	55	1000	1,8	44,0	0,253	15	420	<b>6,05</b>
USD041500	5754040150	40	55	1500	1,8	44,0	0,368	15	420	<b>10,20</b>
USD042000	5754040200	40	55	2000	1,8	44,0	0,483	15	420	<b>11,45</b>
USD043000	5754040300	40	55	3000	1,8	44,0	0,713	15	420	<b>17,70</b>
USD050500	5755050050	50	65	500	1,8	46,0	0,180	20	240	<b>5,15</b>
USD051000	5755050100	50	65	1000	1,8	46,0	0,325	15	270	<b>6,25</b>
USD051500	5755050150	50	65	1500	1,8	46,0	0,470	15	270	<b>10,50</b>
USD052000	5755050200	50	65	2000	1,8	46,0	0,615	15	270	<b>12,70</b>
USD053000	5755050300	50	65	3000	1,8	46,0	0,905	15	270	<b>19,70</b>
USD070500	5757575050	75	90	500	2,3	49,0	0,360	20	120	<b>8,45</b>
USD071000	5757575100	75	90	1000	2,3	49,0	0,650	10	120	<b>10,40</b>
USD071500	5757575150	75	90	1500	2,3	49,0	0,940	10	120	<b>15,30</b>
USD072000	5757575200	75	90	2000	2,3	49,0	1,230	10	120	<b>19,30</b>
USD073000	5757575300	75	90	3000	2,3	49,0	1,810	10	120	<b>28,20</b>

**USD** Tubo stratificato con 2 bicchieri

Codice	DN	D max	L mm.	S1-min mm.	t-min mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
USD090500 5759090050	90	107	500	2,8	54,0	0,630	10	90	<b>10,30</b>
USD091000 5759090100	90	107	1000	2,8	54,0	1,090	10	100	<b>14,45</b>
USD091500 5759090150	90	107	1500	2,8	54,0	1,550	10	100	<b>21,80</b>
USD092000 5759090200	90	107	2000	2,8	54,0	2,010	10	100	<b>26,60</b>
USD093000 5759090300	90	107	3000	2,8	54,0	2,930	10	100	<b>38,40</b>
USD110500 5751111050	110	130	500	3,4	65,0	0,904	10	60	<b>11,60</b>
USD111000 5751111100	110	130	1000	3,4	65,0	1,589	10	80	<b>17,20</b>
USD111500 5751111150	110	130	1500	3,4	65,0	2,274	10	80	<b>25,10</b>
USD112000 5751111200	110	130	2000	3,4	65,0	2,959	10	80	<b>31,80</b>
USD113000 5751111300	110	130	3000	3,4	65,0	4,329	10	80	<b>45,50</b>
USD120500 5751211050	125	149	500	3,9	72,0	1,135	6	36	<b>16,40</b>
USD121000 5751212100	125	149	1000	3,9	72,0	1,995	8	80	<b>25,90</b>
● USD121500 5751212150	125	149	1500	3,9	72,0	2,855	8	80	<b>34,70</b>
USD122000 5751212200	125	149	2000	3,9	72,0	3,715	8	80	<b>48,20</b>
USD123000 5751212300	125	149	3000	3,9	72,0	5,435	8	80	<b>68,10</b>

**USB** Curva

Codice	DN	α	Z1 mm.	Z2 mm.	L mm.	Peso Kg./pz.	Conf. Pezzi	Conf. Bancale	€/Pz.
US032015 7070000170	32	15°	4,0	9,0	44,5	0,025	50	3000	<b>2,05</b>
US032030 7070000370	32	30°	5,0	10,0	47,5	0,026	50	3000	<b>2,05</b>
US032045 7070000470	32	45°	8,0	13,0	53,0	0,049	40	2400	<b>2,02</b>
US032067 7070000670	32	67,5°	13,0	18,0	58,0	0,030	40	2400	<b>2,15</b>
US032087 7070000870	32	87,5°	20,0	24,0	64,0	0,058	40	2400	<b>2,07</b>
US040015 7070010170	40	15°	4,0	10,0	51,5	0,061	40	2400	<b>1,90</b>
US040030 7070010370	40	30°	7,0	13,0	54,5	0,065	40	2400	<b>1,90</b>
US040045 7070010470	40	45°	11,0	17,0	58,5	0,068	40	2400	<b>1,72</b>
US040067 7070010670	40	67,5°	18,0	24,0	65,5	0,075	40	1600	<b>2,24</b>
US040087 7070010870	40	87,5°	26,0	32,0	73,5	0,082	40	1600	<b>1,90</b>
US050015 7070020170	50	15°	5,0	11,0	56,5	0,083	40	1200	<b>2,55</b>
US050030 7070020370	50	30°	8,0	14,0	59,5	0,087	40	1200	<b>2,35</b>
US050045 7070020470	50	45°	13,0	19,0	64,0	0,057	40	1200	<b>2,10</b>
US050067 7070020670	50	67,5°	21,0	27,0	72,5	0,102	40	1200	<b>3,22</b>
US050087 7070020870	50	87,5°	28,5	35,0	79,5	0,068	35	1050	<b>2,55</b>