



PRODUCT-DETAILS

UA1-400

UA1-400 Alimentazione 400 V c.a.



Informazioni generali	
Tipo	UA1-400
ID prodotto	1SAM201904R1006
EAN	4013614320477
Descrizione catalogo	UA1-400 Alimentazione 400 V c.a.
Descrizione	Codice Ordine: EP 107 5 - Salvamotori e relè termici-MS116, Mx132, MS132T e Mx165 - Accessori-Bobine di sgancio di minima tensione per MS116, Mx132 e Mx165

Ordinazione	
Quantità minima di ordinazione	1 pezzo (i)
Codice tariffario doganale	85365080

Download Piu' Usati	
Scheda tecnica	1SBC100214C0202
Istruzioni e manuali	2CDC131011M6802

	2CDC131034M6801
	2CDC131022M6802
	2CDC131120M6801
	2CDC131081M6801
	2CDC131082M6801
Istruzioni e manuali (parte 3)	1SBC100214C0202
CAD Dimensional Drawing	2CDC001079B0201

Dimensioni

Larghezza prodotto	18 mm
Altezza prodotto	90 mm
Profondità prodotto	75.5 mm
Peso netto prodotto	0.1 kg

Dati tecnici

Tensione di tenuta ad impulso (U_{imp})	Circuito Ausiliario 6 kV
Tensione nominale di isolamento (U_i)	690 V
Perdita di potenza	19 W
Tipo di morsetto	Screw Terminals
Sezioni dei cavi-circuito ausiliario	Flexible with Ferrule 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 1x 0.75 ... 2.5 mm ² Flexible with Insulated Ferrule 2x 0.75 ... 1.5 mm ² Flessibile 1/2x 0.75 ... 2.5 mm ² Rigid 1/2x 1 ... 4 mm ²
Coppia di serraggio	Circuito Ausiliare 0.8 ... 1.2 N·m
Lunghezza di spelatura cavo	Circuito Ausiliare 10 mm
Cacciavite raccomandato	Pozidriv 2
Posizione di montaggio	Posizione 1 a 6
Norme di riferimento	CSA 22.2 No. 14 IEC/EN 60947-1 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 UL 60947-1 UL 60947-4-1

Note The mechanical and electrical durability of manual motor starters in combination with UA1/AA1 is reduced. Values are provided on request.

Reparto tecnico UL/CSA

Sezioni dei cavi circuito ausiliario UL/CSA	Flessibile 1/2x 16-12 AWG Stranded 1/2x 16-12 AWG
Coppia di serraggio UL/CSA	Circuito Ausiliare 7 in·lb

Dati ambientali

Temperatura ambiente	In funzione -25 ... +60 °C In magazzino -50 ... +80 °C
Resistenza agli urti secondo IEC 60068-2-27	11 ms Pulse 15g

Material Compliance

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
REACH Declaration	1SAA963005-4502
Informazioni RoHS	No declaration needed
Dichiarazione RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
Toxic Substances Control Act - TSCA	2CMT2023-006539
CN8	Business to Business
Categoria RAEE	5. Piccole apparecchiature (nessuna dimensione esterna superiore a 50 cm)

Certificati e dichiarazioni (numero del documento)

Certificato ABS	1SAA963001-0101
Certificato BV	1SAA963002-0201
Certificato cUL	cUL_E137861
Dichiarazione di conformità - CE	1SAD101100-3411
Declaration of Conformity - UKCA	1SAD201100-3411
DNV GL Certificate	1SAA963001-0304
Certificato LR	1SAA963001-0502 1SAA918001-0501
Certificato RINA	1SAA963002-0802
Certificato UL	UL_E137861

Informazioni imballo

Unità imballo livello 1	box 1 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 1	93 mm
Profondità imballo livello 1	25 mm
Altezza imballo livello 1	80 mm
Peso lordo imballo livello 1	0.11 kg
EAN imballo livello 1	4013614320477
Unità imballo livello 2	carton 80 pezzo (i)
Larghezza imballo livello 2	280 mm
Profondità imballo livello 2	395 mm
Altezza imballo livello 2	210 mm
Peso lordo imballo livello 2	9.175 kg
EAN imballo livello 2	4013614526138

Classificazioni e standard esterni

Codice classificazione oggetto	Q
ETIM 9	EC001022 - Under voltage coil

ETIM 10	EC001022 - Under voltage coil
eClass	V11.0 : 27370417
UNSPSC	39121010
Codice categoria granulare IDEA (IGCC)	4148 >> Under voltage coil
E-Number (Norway)	4364290
E-Number (Sweden)	3112031

Categorie

Prodotti di bassa tensione → Interruttori → Salvamotori
Prodotti di bassa tensione → Prodotti per l'industria → Salvamotori → Salvamotori

