



Linea
Antintrusione

IESS
SECURITY PARTNER

SDT364



Sensore a soffitto doppia tecnologia 360 gradi MW+IR

Installazione a 3 m d'altezza

Copertura volumetrica a settori conici

SDT364	
Tipologia di copertura	Volumetrica, a settori conici
Tempi operativi	Stand-by all'accensione: 25 s; Tempo di preallarme: 10 s; Rilevazione guasto IR: 2 s
Tecnologia	IR + MW
Sezione IR	Tempo di integrazione: 5 s; Numero zone sensibili IR: 55 su 6 settori conici; Numero sensori PIR: 1; Portata massima: 4 m
Sezione MW	Portata massima MW: 4 m; Tempo di integrazione: 5 s
Grado di protezione	IP3x
Dimensioni e peso	L151 × H159 × P36 mm, 206 g
Temperature operative	-10 / +55 °C
Conformità	EN 50131-2-4:2008 grado 2 classe ambientale 2 Grado
Assorbimenti a 12 V	In accensione: 25,0 mA; Sensore disorientato: 22 mA; Sensore accecato: 22 mA; a riposo: 22 mA; in allarme: 24,0 mA; in modalità esclusione MW: 20 mA
Tensioni operative	minima: 7,5 V; Soglia rilevazione guasto alimentazione: 7,5 V; alimentazione: 12 V



IESS Srl
35011 - Via Pontarola, 64/a
Campodarsego (PD) - Italia

Cap. Soc. 50.000
P.IVA e C.F. IT01738580289
REA 178843-PD

Tel. 049.9202312
info@iessonline.com
www.iessonline.com