

1550

Raccordo diritto
femmina/femmina



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 200 °C

Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)

Pressione max di esercizio : 30 bar

Filettature: femmina UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo : Ottone CW617N

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1550	1500692	1/4"X1/4"	-
	1500319	3/8"X3/8"	-
	1500288	1/2"X3/8"	-
	1500034	1/2"X1/2"	-
	1500046	3/4"X1/2"	-
	1500047	3/4"X3/4"	-
	1500694	1"X3/8"	-
	1500080	1"X1/2"	-
	1500059	1"X3/4"	-
	1500032	1"X1"	-
	1500110	1"1/4X1"	-
	1500122	1"1/4X1"1/4	-
	1500131	1"1/2X1"1/2	-
	1501367	2"X1"	-
	1500135	2"X2"	-
	1500386	2"1/2X2"1/2	-
	1500511	4"X4"	-

CERTIFICAZIONI



CERTIFICAZIONI

