

1522

Cannotto con dado folle



La raccorderia generica Tiemme si adatta ad ogni tipo di impianto idraulico domestico e commerciale, applicazioni industriali ed agricole, impianti di riscaldamento, igienico sanitari e generalmente con ogni fluido non corrosivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura max di esercizio : 110 °C

Temperatura min di esercizio : - 20°C (purché il fluido rimanga in fase liquida)

Pressione max di esercizio : 30 bar

Filettature: maschio UNI ISO 228

femmina UNI ISO 228

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Dado : Ottone CW617N

Codolo : Ottone CW617N

Guarnizione piana : Gomma etilene-propilene EPDM

GAMMA DI PRODUZIONE

Art.	Codice		Finitura
1522	1500035	1/2" M X 3/4" F	-
	1500042	3/4" M X 1" F	-
	1500062	1" M X 1" 1/4 F	-
	1500094	1" 1/4 M X 1" 1/2 F	-
	1501063	1" 1/2 M X 2" F (1 codolo, 1 dado girevole, 1 guarnizione)	-
	1501064	2" M X 2" 1/2 F (1 codolo, 1 dado girevole, 1 guarnizione)	-
	1500914	2" M X 2" 3/8 F	-

CERTIFICAZIONI

