



Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Caricabatteria

GAL 18V-40



Il caricabatteria compatto 18V

Dati principali

Corrente di carica	4 A
Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V

Codice di ordinazione 1 600 A01 9RJ

Dati tecnici

Dati tecnici

Tensione di carica batteria	14,4 – 18 V
Corrente di carica	4 A
Tempo di carica con capacità della batteria di 2,0 Ah (80%/100%) circa	24/35 min.
Tempo di ricarica con capacità batteria 3,0 Ah (80%/100%) circa	36/50 min.
Tempo di carica con capacità della batteria di 4,0 Ah (80%/100%) circa	48/65 min.
Tempo di carica con capacità della batteria di 5,0 Ah (80%/100%) circa	60/70 min.
Tempo di carica con capacità della batteria di 6,0 Ah (80%/100%) circa	72/95 min.
Tempo ricar. batteria ProCORE18V 4.0Ah (80%/100%), circa	48/65 min.
Tempo ricar. batteria ProCORE18V 8.0Ah (80%/100%), circa	113/124 min.
Tempo ricar. batteria ProCORE18V 12.0Ah (80%/100%), circa	162/172 min.
Peso	0,55 kg
Dimensioni della confezione (larghezza x lunghezza x altezza)	140 x 250 x 95 mm
Tensione della batteria	18,0 V

**BOSCH**

Tecnologia per la vita

Scheda dati prodotto

Elettrotrattori per gli artigiani e l'industria

Vantaggi:

- Minimo ingombro: grande compattezza, grazie al suo design moderno
- Compatibile con tutte le batterie del Bosch Professional 18V System e della AMPShare Alliance
- Grazie alla corrente di carica da 4 A, ricarica la batteria GBA 18V 4.0Ah fino all'80% in appena 48 minuti e la batteria GBA 18V 2.0Ah fino all'80% in 24 minuti

