


[illegible]

Alimentazioni elettriche Unità esterna MONOFASE					Alimentazioni elettriche Unità esterna TRIFASE			
EBLA-DV	09	11	14	16	EBLA-DW	11	14	16
Corrente max (A)	30,8	30,8	30,8	30,8	Corrente max (A)	14	14	14
Taglia interruttore magnetotermico differenziale	32 A	32 A	32 A	32 A	Taglia interruttore magnetotermico differenziale	16 A	16 A	16 A
Classe Differenziale	A (consigliato F)	A (consigliato F)	A (consigliato F)	A (consigliato F)	Classe Differenziale	A	A	A
Classe Magnetotermico	C	C	C	C	Classe Magnetotermico	C	C	C
Alimentazioni elettriche Backup heater MONOFASE		Alimentazioni elettriche Backup heater MONOFASE			Alimentazioni elettriche Backup heater TRIFASE			
*3V	3 kW	EKLBHUCB6W monofase	3 kW	6 kW	EKLBHUCB6W trifase	6 kW	9 kW	
Corrente max (A)		Corrente max (A)	13	26	Corrente max (A)	4,3	8,6	
Taglia interruttore magnetotermico differenziale	16 A	Taglia interruttore magnetotermico differenziale	20 A	32 A	Taglia interruttore magnetotermico differenziale	10 A	10 A	
Classe Differenziale	AC	Classe Differenziale	AC	AC	Classe Differenziale	AC	AC	
Classe Magnetotermico	C	Classe Magnetotermico	C	C	Classe Magnetotermico	C	C	
					Alimentazioni elettriche Booster heater			
					EKBH3S*	3 kW		
					Corrente max (A)			
					Taglia interruttore magnetotermico differenziale	16 A		
					Classe Differenziale	AC		
					Classe Magnetotermico	C		
Codice	Descrizione	Tipo	Codice	Descrizione	Tipo			
2UV3	Valvola a 2 vie per seconda zona (principale)	Output 230 V	EXT	Contatto di commutazione esterno	Input analogico			
2UV2	Valvola a 2 vie chiamata raffrescamento	Output 230 V	HT/NT	Contatto HT/NT	Input analogico			
3UV1	Valvola a 3 vie carico accumulo	Output 230 V	O1	Stato ON/OFF	Output digitale			
3UV2	Valvola a 3 vie estate / inverno	Output 230 V	P1 SOL	Pompa di esercizio	Output 230 V			
3UV3	Valvola a 3 vie doppio setpoint	Output 230 V	P2 SOL	Pompa di aumento pressione	Output 230 V			
A1	Disabilito carico bollitore	Input digitale	PR ACS	Pompa per ricircolo ACS	Output 230 V			
A2	Stato ACS ON/OFF	Output 230 V	R2T	Termistore accumulo HT	Input analogico			
AL1	Allarme unità	Output digitale	R5T	Termistore accumulo LT	Input analogico			
AUX	Contatto AUX (A-A1-A2)	Output digitale	S1S - S2S	Contatto 1 e 2 PV	Input digitale			
B1	Chiamata generatore bivalenza	Output digitale	S3S	Contatore a Impulsi elettrici	Input digitale			
BP BUH	Valvola di by-pass in freddo per Backup-heater	Output 230 V	S6S	Limitazione 1 della potenza (consumi maggiori)	Input digitale			
BSK	Contatto di blocco bruciatore	Output digitale	S7S	Limitazione 2 della potenza	Input digitale			
C1 - C2	Contatore a Impulsi elettrici 1 e 2	Input digitale	S8S	Limitazione 3 della potenza	Input digitale			
CO	Stato raffrescamento	Output digitale	S9S	Limitazione 4 della potenza (consumi minori)	Input digitale			
CP	Contatto finestra	Input digitale	SG	Smart Grid	Input digitale			
DHW	Output ACS	Output digitale	S10 - S13	Limitazione 0 - 3	Input digitale			
LEGENDA LINEE GRAFICHE								
		COMPONENTE OBBLIGATORIO O INCLUSO NELLA FORNITURA						
		COMPONENTE OPZIONALE						
		COMPONENTE NON DI FORNITURA DAIKIN						
		FILI - COLLEGAMENTI ELETTRICI						
		ALIMENTAZIONI COMPONENTI						
 DAIKIN AIR CONDITIONING ITALY S.P.A. SEDE CENTRALE Via Giuseppe Ripamonti, 85, 20141 Milano MI								
<i>SCHEMA ELETTRICO DAIKIN AL THERMA 3 M PER RISCALDAMENTO, RAFFRESCAMENTO E ACS CON INTEGRAZIONE SOLARE TERMICO</i>								
Si riserva il diritto di utilizzo. Da non usare per le dichiarazioni di conformità. Da non usare ai fini della progettazione.								
Data 11/03/2022	1_ele Packaged Hybrid Altherma 3 M terminali generici D2C biv alt ACS ist							

1. Packaged Hybrid Altherma 3 M terminali generici D2C biv alt ACS ist

