

223200124340

Contattore modulare



L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

VAI ALLA PAGINA PRODOTTO

Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento AC:	9.6...13.2 V
Campo di funzionamento DC:	9.6...13.2 V
Configurazione contatti:	2 contatti, NO
Corrente nominale contatti:	25
Descrizione Commerciale:	Contattore modulare 25 A, 2 contatti, larghezza di 17.5mm, apertura contatti NO ≥ 3 mm, doppia rottura. Indicato per applicazioni ferroviarie; materiali plastici conformi a normativa fuoco e fumi (EN 45545-2 + A1: 2016)
Dimensioni:	17.5x84x56.5 mm
Durata elettrica:	30000 cicli
Isolamento bobina/contatti:	6 kV
Temperatura ambiente:	-25...50 °C
Tensione di alimentazione:	12 V
Tensione nominale contatti:	250 V AC
Tipo di alimentazione:	AC/DC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	EACCEUKCA

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)