



## ALA GOCCIOLANTE GOCCIATUB E GOCCIALIN

Cod.

Descrizione articolo

Modello

Conf.

Prezzo (i.e.)

Cat.

### GOCCIATUB - ALA GOCCIOLANTE AUTOCOMPENSANTE - 16 MM - COLORE MARRONE

#### Ala gocciolante autocompensante diametro 16 mm con erogatori autopulenti

In polietilene con gocciolatori autocompensanti da 2 e 4 l/h - Spaziatura dei gocciolatori 33 cm - Portata costante dei gocciolatori al variare della pressione da 0,5 a 3 bar su tutta la linea - Filtrazione richiesta 150 MESH - Spessore della parete del tubo 1,1 m - Bobina da 250 m con pellicola di protezione esterna che consente lo srotolamento dall'interno e facilita il lavoro dell'utilizzatore - Metraggio stampato sul tubo - Colore marrone.

<b>930124</b>	GOCCIATUB - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bobina 50m con fascette	<b>GT-33-2-50-M</b>	1	38,96	K20
<b>930129</b>	GOCCIATUB - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bobina 100m con fascette	<b>GT-33-2-100-M</b>	1	68,64	K20
<b>930125</b>	GOCCIATUB - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 4 l/h - bobina 50m con fascette	<b>GT-33-4-50-M</b>	1	38,96	K20
<b>930128</b>	GOCCIATUB - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 4 l/h - bobina 100m con fascette	<b>GT-33-4-100-M</b>	1	68,64	K20
<b>930130</b>	GOCCIATUB - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 4 l/h - bob. 250m avvolta in nylon	<b>GT-33-4-250-M</b>	1	166,95	K20

**deltaglia**


Lunghezza massima delle ali in mt. per mantenere l'uniformità delle portate					
bar	1,0	2,0	3,0	4,0	
pendenza	-2	0	2	0	2
mt.	45	42	40	38	36

La lunghezza consigliata delle ali gocciolante è quella che determina una pressione all'ultimo gocciolatore di almeno 0,7 Bar. Sotto questo valore non è più garantita la funzionalità autocompensante del gocciolatore.



### GOCCIALIN - ALA GOCCIOLANTE - 16 MM - COLORE MARRONE

#### Ala gocciolante diametro 16 mm

In polietilene con gocciolatore a labirinto con flusso turbolento autopulente antisporco incorporato nel tubo in fase di estrusione - Spaziatura gocciolatori 33 cm - Due fori di uscita per gocciolatore Portata 2,2 lt/h per gocciolatore - Spessore della parete del tubo 1,1 mm - Filtrazione richiesta 150 MESH - Bobina da 200 m con pellicola di protezione esterna che consente lo srotolamento dall'interno e facilita il lavoro dell'utilizzatore - Metraggio stampato sul tubo - Colore marrone.

<b>930154</b>	GOCCIALIN - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bobina 25m con fascette	<b>GL-33-2-25-M</b>	1	16,70	K20
<b>930152</b>	GOCCIALIN - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bobina 50m con fascette	<b>GL-33-2-50-M</b>	1	27,82	K20
<b>930151</b>	GOCCIALIN - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bobina 100m con fascette	<b>GL-33-2-100-M</b>	1	46,38	K20
<b>930150</b>	GOCCIALIN - Ø 16 mm - Spaziatura 33 cm - 2 l/h - bob. 200m avvolta in nylon	<b>GL-33-2-200-M</b>	1	89,04	K20

**deltaglia**


#### Variazioni della portata per gocciolare

pressione bar	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
portata lt/h	2,0	2,5	3,0	3,3	3,6



#### Lunghezza massima dell'ala Gocciolante

pendenza%	-2	0	2
tolleranza%	5	10	5
ali lunghezza mt	63	104	50