




Regolatore digitale per sistema SMARTOUCH

Codice	Descrizione	Moduli DIN	Conf. Pz.	€/Pz.
MTCXS6DIN	Regolatore digitale da barra DIN (6 moduli) predisposto per la gestione di 50 zone indipendenti, 8 zone miscelate, 8 zone deumidifica, 8 Orologi con 6 fasce orarie al giorno cadauno, gestione impianto solare (3 sonde e circolatore), Gestione VMC, pompe di ricircolo sanitario, ampliabile per l'implementazione a qualsiasi sistema KNX certificato e comprensivo di: ▪ Connettore BUS (+ - A B) per periferiche attive / espansioni / Pannello di controllo ▪ Connettori OUTPUT (8 Uscite digitali) ▪ Connettore INPUT (8 ingressi analogico/digitali, sonde mandata, sonda esterna, sonda solare, etc..) ▪ Connettore ANALOG OUTPUT (2 uscite analogiche - valvole miscelatrici 0-10V – integrazioni con segnale 0-10V) ▪ Porta RS232 per modulo di telegestione (LAN-SIM).	6	1	1.000,00

Espansione digitale per sistema SMARTOUCH

Codice	Descrizione	Moduli DIN	Conf. Pz.	€/Pz.
MTCX6DINA	Espansione digitale da barra DIN (6 moduli) comprensivo di: ▪ Connettore BUS (+ - A B) per periferiche attive/espansioni/etc... ▪ Connettori INPUT/OUTPUT (8 ingressi analogico/digitali, 8 uscite digitali) ▪ Connettore ANALOG OUTPUT (2 uscite analogiche-valvole)	6	1	870,00

Espansione digitale per sistema SMARTOUCH

Codice	Descrizione	Moduli DIN	Conf. Pz.	€/Pz.
MTCX2DINA	Espansione digitale da barra DIN (2 moduli) comprensivo di: ▪ Connettore BUS (+ - A B) per periferiche attive/espansioni/etc... ▪ Connettori INPUT/OUTPUT (2 ingressi analogico/digitali, 2 uscite digitali)	2	1	300,00