

227402301410

Contattore modulare



Descrizione tecnica:

Contattore modulare, 32 A, 4 contatti, NC, 32 A, AgNi, Bobina AC/DC, 230 V, funzionamento da 195.5 a 253 V (AC)/(DC), potenza nominale 2.6 VA (AC)/(DC), tensione di mantenimento 195.5 V (AC)/(DC), tensione di rilascio 46 V (AC)/(DC), variante: Indicatore meccanico, temperatura ambiente da -15 a +55 °C

L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Campo di funzionamento AC:	195.5...253 V
Campo di funzionamento DC:	195.5...253 V
Configurazione contatti:	4 contatti, NC
Corrente nominale contatti:	32
Descrizione Commerciale:	Contattore modulare da 32A e 2 contatti. Larghezza 35 mm e materiale contatti AgNi. Conforme alla norma EN 61095: 2009. Indicato per il montaggio su barra 35 mm (EN 60715)
Dimensioni:	35x85x60.4 mm
Durata elettrica:	150000 cicli
Isolamento bobina/contatti:	4 kV
Temperatura ambiente:	-15...55 °C
Tensione di alimentazione:	230 V
Tensione nominale contatti:	230 V AC
Tipo di alimentazione:	AC/DC
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	   

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.

Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)