

EC16001

TORRETTA 8 APPARECHI - GRIGIA

Canalizzazioni > Sistemi sotto pavimento > Torrette porta utenze > Torrette porta utenze > Torretta portautenze > Torretta portautenze



IMMAGINE RAPPRESENTATIVA REPRESENTATIVE IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni



Norme

EN 50085-1 EN 50085-2-4

Descrizione

Torretta bifacciale prodotta in tecnopolimero antiurto. Predisposta per 4+4 apparecchi con interasse 108,5 mm o per 2+2 apparecchi con interasse 60 mm. Tappo di chiusura incluso per impiego monofacciale. Predisposta per l'ingresso dei canali da pavimento 75x17 e 50x12 mm. Installabile su pavimenti gettati o flottanti.

Etim

GRUPPO EG000005 - Sistemi di installazione elettrica sottopavimento

CLASSE EC000121 - Torretta portautenze


Materiale	Altro	Protezione della superficie	Altro	Colore	Grigio
Larghezza	150 mm	Altezza	149 mm	Tipologia	Orizzontale
Lunghezza	226 mm	Numero RAL	7030	Numero di apparecchi incassabili	8
Numero di apparecchi incassabili lato anteriore	4	Numero di apparecchi incassabili lato posteriore	4	Adatto per materiale interruttori standard	Si
Adatto per pulizia con liquidi	Si				

Caratteristiche Tecniche

Grado ip	54	Interasse	108 mm
-----------------	----	------------------	--------

Documentazione disponibile per il download

Libretto istruzioni



Istruzioni_SERIE_1
60_0423.pdf

Barcode



8033576771762

Singola unità

1 NR

0.16x0.22x0.155 [m]

0.791 [kg]



8059307212441

Cartone

10 NR

0.4x0.605x0.35 [m]

7.91 [kg]