


DG42C32 - INT.AUT.AEG DG+ 2P 32A 4,5KA 2M

Interruttori automatici DCC41N+, DG40+, EV60



DG40+ interruttori modulari di protezione. Essi hanno due differenti tipi di protezione, la protezione termica per sovracorrente e la protezione magnetica per cortocircuito. Sono disponibili in versione 1P+N e 2P, con caratteristica di protezione in curva C, con potere di interruzione 4,5kA a 230-400V AC e correnti nominali da 6 a 40A. Tutti gli interruttori della serie DG40+ sono conformi alla norma IEC/EN 60898-1, che consente l'uso per applicazioni residenziali.

Corrente nominale I _n	32 A
Numero poli	2
Potere di cortocircuito nominale	4,5 kA
Curva di intervento	C (5 - 10 I _n)
Norma	EN 60898
Capacità di rottura EN60947-2 I _{cu} a 400V	-- kA
Numero moduli	2
Potenza dissipata	7,4 W
Tensione nominale U _e AC	230/400 V
Tensione di impiego min-max AC	12/440 V
Frequenza	50/60 Hz
Grado di protezione	IP40 Apparecchio (IP20 terminali)
Classe di limitazione	3
Capacità dei terminali	25 superiore e inferiore mm ²
Coppia di serraggio	2 Nm
Temperatura di impiego	-25/+55 °C
Temperatura di stoccaggio	-40/+70 °C
Vita meccanica	20000 manovre CO
Montaggio	qualsiasi
Omologazioni	IMQ
Stato	Acquistabile
Marca	AEG