

679.1012

CENTRALINO
IP66 PARETE 12 DIN 12+1 MOD.
317x250x140mm GRIGIO



* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-24 (2013)
EN IEC 60670-1 (2021)
EN IEC 60670-1/A11 (2021)
EN 60670-24/A11 (2023)
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

CARATTERISTICHE GENERALI

Serie Commerciale	Serie IKONA
Descrizione sintetica	CENTRALINO
Tipo installazione	PARETE

CARATTERISTICHE TECNICHE

Potenza dissipabile	24W
---------------------	-----

CARATTERISTICHE FISICHE

Colore	GRIGIO
Materiale	TERMOPLASTICO
Tipo installazione	PARETE
Grado di protezione IP	IP66
Grado di protezione IK	IK09
Halogen free	HALOGEN FREE

CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

Modularità	12 DIN
N° moduli	12+1 MOD.
Dimensioni	317x250x140mm

DOWNLOAD

Disegno tecnico [PDF]
Disegno tecnico [DWG]
Disegno tecnico [STP]
Istruzioni per l'utilizzo

OPZIONI & NOTE VARIE

Note catalogo	Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24
---------------	---