

**679.2024**

CENTRALINO  
IP66 PARETE 24 DIN 24+2 MOD.  
317x420x140mm GRIGIO



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-24 (2013)  
EN IEC 60670-1 (2021)  
EN IEC 60670-1/A11 (2021)  
EN 60670-24/A11 (2023)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Serie Commerciale     | Serie IKONA |
| Descrizione sintetica | CENTRALINO  |
| Tipo installazione    | PARETE      |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Potenza dissipabile | 34W |
|---------------------|-----|

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Colore                 | GRIGIO        |
| Materiale              | TERMOPLASTICO |
| Tipo installazione     | PARETE        |
| Grado di protezione IP | IP66          |
| Grado di protezione IK | IK09          |
| Halogen free           | HALOGEN FREE  |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |               |
|------------|---------------|
| Modularità | 24 DIN        |
| N° moduli  | 24+2 MOD.     |
| Dimensioni | 317x420x140mm |

**DOWNLOAD**

Disegno tecnico [PDF]  
Disegno tecnico [DWG]  
Disegno tecnico [STP]  
Istruzioni per l'utilizzo

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Note catalogo | Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|