



# Tuttovetro Goccia dimmerabili

TVETRO LEDOP GOC DIM 7WE27 6K5



IDEE PIENE DI VITA

Lampadina dalla forma classica con il bulbo completamente in vetro opalino.



**Codice ordine 58092**

**EAN 8002219887610**

## Specifiche tecniche

Potenza assorbita	<b>7 W</b>
Tipo attacco lampada	<b>E27</b>
Tipo di tensione di alimentazione	<b>AC</b>
Tensione alimentazione (AC)	<b>230 Vac</b>
Temperatura ambiente (min)	<b>-20 °C</b>
Temperatura ambiente (max)	<b>45 °C</b>
CCT tonalità luce	<b>6500 K</b>
Rischio fotobiologico	<b>RG0</b>
Angolo fascio luminoso	<b>360 °</b>
Forma lampadina	<b>Goccia</b>
Stabilità colore	<b>SDCM6</b>
Consumo (1000h)	<b>7 kWh</b>
CRI Resa cromatica	<b>&gt;80</b>
Diametro	<b>60 mm</b>
Dimmerabile	<b>Si</b>
Efficienza	<b>115 lm/W</b>
Classe di efficienza energetica sorgente luminosa	<b>E</b>
Potenza equivalente	<b>60W</b>
Frequenza (max)	<b>60 Hz</b>
Frequenza (min)	<b>50 Hz</b>
Fattore di potenza	<b>0,51</b>
Vita	<b>15000 h</b>
Flusso sorgente luminosa	<b>810 lm</b>
Cicli di accensione	<b>15000</b>
Range tensione alimentazione (max)	<b>240 V</b>
Range tensione alimentazione (min)	<b>220 V</b>

## Specifiche meccaniche

Altezza	<b>105 mm</b>
Finitura diffusore	<b>Opale</b>
Grado di protezione IP	<b>IP20</b>

## Certificati e normative

UK SI 2021 No. 1095, EN IEC 55015:2019 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2 :2019, EN 61547:2009, EN 62471:2008, EN 62560:2012 + A1:2015 + AC:2015 + A11:2019, EN IEC 63000:2018, EN 62493:2010, EN 61000-3-3:2013, REG. 2019/2020(EU)

