

Urban


PALETTO SOLARE LED

APPLICAZIONE: PAVIMENTO

99125/06

EAN: 8020588987014

COLORE: NERO



CL III IP44 IK08

CE EN 60598-1, EN 60598-2-1, EN 55015, EN 61547, EN 61000, EN 62031, EN 62471

CARATTERISTICHE ILLUMINOTECNICHE

Fonte luminosa	LED
LED 1	18 x SMD 2835
Temperatura colore	4000K
Lumen nominali	500
Lumen reali	400
CRI	>80
Corrente	BATTERIA
Rischio fotobiologico	Classe 0 - Rischio esente. IEC/TR62471
Illuminazione	DIRETTA
Ottica	114°

CARATTERISTICHE GENERALI

Materiale struttura	TERMOPLASTICO E ALLUMINIO
Materiale diffusore	TERMOPLASTICO
Finitura diffusore	TRASPARENTE
Peso netto	1.12 Kg.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

Alimentazione	SOLARE
Potenza assorbita	9 W

URBAN 99125

114°	DISTANZA	DIAMETRO	LUX (med)	LUX (max)
	100 cm	300 cm	40	93
	200 cm	600 cm	10	23
	300 cm	920 cm	4	10
	400 cm	1230 cm	3	6
	500 cm	1540 cm	2	4

