

**679.4072**

CENTRALINO  
IP66 PARETE 72 DIN 72+4 MOD.  
424x910x140mm GRIGIO



\* L'immagine del prodotto potrebbe essere indicativa



EN 60670-24 (2013)  
EN IEC 60670-1 (2021)  
EN IEC 60670-1/A11 (2021)  
EN 60670-24/A11 (2023)  
DIR. BASSA TENSIONE 2014/35/EU

**CARATTERISTICHE GENERALI**

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| Serie Commerciale     | Serie IKONA |
| Descrizione sintetica | CENTRALINO  |
| Tipo installazione    | PARETE      |

**CARATTERISTICHE TECNICHE**

|                     |     |
|---------------------|-----|
| Potenza dissipabile | 89W |
|---------------------|-----|

**CARATTERISTICHE FISICHE**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Colore                 | GRIGIO        |
| Materiale              | TERMOPLASTICO |
| Tipo installazione     | PARETE        |
| Grado di protezione IP | IP66          |
| Grado di protezione IK | IK09          |
| Halogen free           | HALOGEN FREE  |

**CARATTERISTICHE DIMENSIONALI**

|            |               |
|------------|---------------|
| Modularità | 72 DIN        |
| N° moduli  | 72+4 MOD.     |
| Dimensioni | 424x910x140mm |

**DOWNLOAD**

[Disegno tecnico \[PDF\]](#)  
[Disegno tecnico \[DWG\]](#)  
[Disegno tecnico \[STP\]](#)  
[Istruzioni per l'utilizzo](#)

**OPZIONI & NOTE VARIE**

|               |                                                                                       |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Note catalogo | Potenza dissipabile calcolata in conformità alla norma IEC EN 62208 e IEC EN 60670-24 |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------|