



## Sottopensili

SOTTOP 12V CCT DIM 5W 30CM



Sottopensile 12V CCT dimmerabile IP20. Comandi a prossimità della mano: passaggio mano singolo ON-OFF, due passaggi ravvicinati mano DIMMER SU 3 STEP 20-50-100, tenere mano in prossimità per aumento continuo TEMPERATURA COLORE da 3000 a 6000. Lunghezza di 30cm, corpo in alluminio. Staffe di fissaggio in acciaio.

**Codice ordine 74300**

**EAN 8002219895707**

### Specifiche tecniche

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Potenza assorbita           | <b>5 W</b>     |
| Classe di isolamento        | <b>III</b>     |
| CCT tonalità luce           | <b>4000 K</b>  |
| CCT (max)                   | <b>6000 K</b>  |
| CCT (min)                   | <b>3000 K</b>  |
| Numero LED                  | <b>54</b>      |
| Angolo fascio luminoso      | <b>120 °</b>   |
| CRI Resa cromatica          | <b>&gt;80</b>  |
| Dimmerabile                 | <b>Si</b>      |
| Efficienza                  | <b>70 lm/W</b> |
| Fattore di potenza          | <b>1</b>       |
| Flusso apparecchio          | <b>350 lm</b>  |
| Tensione alimentazione (DC) | <b>12 Vdc</b>  |

### Specifiche meccaniche

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Altezza                | <b>11,5 mm</b>   |
| Lunghezza              | <b>300 mm</b>    |
| Larghezza              | <b>30 mm</b>     |
| Materiale corpo        | <b>Alluminio</b> |
| Colore corpo           | <b>Grigio</b>    |
| Grado di protezione IP | <b>IP20</b>      |

