

| Descrizione                                       | Valore                                        |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <b>Informazioni generali:</b>                     |                                               |
| Nome prodotto:                                    | UNILIFT KP.150.AV.1                           |
| Codice prod.:                                     | 011H1400                                      |
| Codice EAN:                                       | 5700391115448                                 |
| Prezzo:                                           | € 487                                         |
| <b>Tecniche:</b>                                  |                                               |
| Portata max:                                      | 2.36 l/s                                      |
| Prevalenza:                                       | 2.94 m                                        |
| Prevalenza massima:                               | 5.5 m                                         |
| Max. Particella:                                  | 10 mm                                         |
| Approvals:                                        | CE,VDE,LGABG,EAC,TUVRHWI<br>D,MORO,UKCA,SEPRO |
| Modello:                                          | A                                             |
| <b>Materiale:</b>                                 |                                               |
| Corpo pompa:                                      | Stainless steel                               |
|                                                   | EN 1.4301                                     |
|                                                   | AISI 304                                      |
| Girante:                                          | Stainless steel                               |
|                                                   | EN 1.4301                                     |
|                                                   | AISI 304                                      |
| <b>Installazione:</b>                             |                                               |
| Limite temperatura ambiente:                      | 0 .. 50 °C                                    |
| Tipo di collegamento:                             | Rp                                            |
| Dimens. attacco:                                  | 1 1/4 inch                                    |
| Massima profondità di installazione:              | 2 m                                           |
| Luogo di installazione:                           | Indoor                                        |
| <b>Liquido:</b>                                   |                                               |
| Gamma temperatura del liquido:                    | 0 .. 50 °C                                    |
| Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C                                         |
| Densità:                                          | 998.2 kg/m <sup>3</sup>                       |
| <b>Dati elettrici:</b>                            |                                               |
| Potenza assorbita - P1:                           | 300 W                                         |
| Potenza nominale - P2:                            | 0.15 kW                                       |
| Frequenza di rete:                                | 50 Hz                                         |
| Tensione nominale:                                | 1 x 220-230 V                                 |
| Corrente nominale:                                | 1.3 A                                         |
| Capacità condensatore - marcia:                   | 8 µF/400 V                                    |
| Classe di protezione (IEC 34-5):                  | IP68                                          |
| Classe di isolamento (IEC 85):                    | F                                             |
| Protezione motore integrata:                      | CONTATTO                                      |
| Protezione termica:                               | interna                                       |
| Lunghezza cavo elettrico:                         | 5 m                                           |
| Tipo di spina del cavo:                           | SCHUKO                                        |
| <b>Controlli:</b>                                 |                                               |
| Interruttore di livello:                          | AV                                            |
| <b>Altro:</b>                                     |                                               |
| Peso netto:                                       | 5.84 kg                                       |
| Peso lordo:                                       | 6.55 kg                                       |
| Volume imballo:                                   | 0.0126 m <sup>3</sup>                         |
| Nazione di origine:                               | HU                                            |
| Tariffa convenzione n.:                           | 84137021                                      |
| Approvazioni ambientali:                          | WEEE                                          |



