

Daikin Altherma M HW di seconda generazione

- › Disponibile nella versione a parete (200-260 L)
- › Design compatto e moderno
- › Ciclo anti-legionella
- › Funzionamento programmato
- › Controllo energia solare termica integrato (EKHHE-PCV37)
- › Adatto per un clima caldo (EKHLE-CV3)



Unità interna				EK	HHE200CV37		HHE260CV37		HHE200PCV37		HHE260PCV37		HLE200CV3		HLE260CV3		
Periodo di riscaldamento Max.				hh:mm	06:27		09:29		06:27		09:29		07:16		09:44		
COP					3,23		3,37		3,23		3,37		4,32		4,32		
Acqua calda sanitaria	Potenza	Nom.		kW	1,34		1,25		1,34		1,25		1,60				
Acqua calda equivalente	Max			l	247		340		241		335		247		340		
Dimensioni	Unità	Altezza Diametro	mm	1.607		1.892		1.607		1.892		1.607		1.892			
			mm	Alto: 621, Basso: 628													
Peso	Unità	Vuoto		kg	85		97		96		106		86		98		
Luogo d'installazione					Interno												
Grado di protezione IP					IP24												
Refrigerante	Tipo				R-134a												
	GWP				1.430												
	Carica			TCO ₂ Eq	1,43												
	Carica			kg	1												
Pompa di calore	Pannellatura	Colore			Bianco												
	Metodo di sbrinamento				Gas caldo								-		-		
	Avvio sbrinamento automatico			°C	-5								-		-		
	Pressione del sistema Max.			bar	7												
	Campo di funzionamento		T.esterna	Min. Max.	°CBS °CBS	-7								4			
	Alimentazione	Fase				43											
		Frequenza			Hz	1											
		Tensione			V	50											
		Massima corrente di funzionamento			A	230								8,2			
	Serbatoio	Potenza elemento riscaldante integrato	Nom.		kW	1,5											
Pannellatura		Materiale			Acciaio smaltato												
Installazione		Possibilità di collegamento a impianto solare termico			-	-	Si	Si	-	-							
Dispersione di calore in regime stazionario			W	63	71	63	71	63	70								
Alimentazione		Fase			1												
		Frequenza			Hz	50											
	Tensione			V	230												
Riscaldamento dell'acqua calda sanitaria	Generale	Profilo di carico dichiarato			L	XL	L	XL	L	XL							
		Classe di efficienza energetica per il riscaldamento dell'acqua			A+												
		Impostazione temperatura del termostato			°C	55											
	Clima medio	AEC (Consumo energetico annuale)		kWh	761	1.210	761	1.210	883	1.315							
		ηwh (efficienza di riscaldamento dell'acqua)		%	135	138	135	138	116	127							
	Clima freddo	AEC (Consumo energetico annuale)		kWh	944	1.496	944	1.496	883	1.315							
Clima caldo	AEC (Consumo energetico annuale)		kWh	631	1.046	631	1.046	883	1.315								
Livello di potenza sonora	Riscaldamento dell'acqua calda sanitaria			dBA	53	51	53	51	52								