

Amplificatori da palo serie PRO con banda UHF limitata al canale 48 come limite superiore, conforme al nuovo PNAF in vigore dal settembre 2021.

Le caratteristiche comuni sono:

- gli ingressi regolabili utilizzano attenuatori ad impedenza costante
- banda UHF canali 21÷48
- livello d'uscita 115dB $\mu$ V (misurato a -35dBc)
- alimentazione 12V
- connettori F
- telaio metallico completamente schermato
- custodia esterna per la protezione dagli agenti atmosferici



## Serie PRO



Articolo	Codice	Ingressi		III dB	IV dB	V dB	UHF dB	UHF dB	Consumo mA	Conf. pz.
MK110G	M58331111	1	III+UHF	12			12		45	1
MK120G	M58331211	1	III+UHF	22			22		65	1
MK122G	M58331201	1	III+UHF	24R			24R		65	1
MK132G	M58331301	1	III+UHF	34R			36R		90	1
MK210G	M58332113	2	III/UHF	10			10		45	1
MK220G	M58332213	2	III/UHF	20			20		60	1
MK222G	M58332203	2	III/UHF	22			22R		65	1
MK232G	M58332303	2	III/UHF	34R			36R		90	1
MKU223G	M58332205	2	III+UHF/UHF	24R			20R	20R	75	1
MKU233G	M58332305	2	III+UHF/UHF	34R			34R	34R	90	1
MKU313G	M58333107	3	III/UHF/UHF	12R			12R	12R	45	1
MKU323G	M58333207	3	III/UHF/UHF	24R			20R	20R	70	1
MKU333G	M58333307	3	III/UHF/UHF	34R			34R	34R	90	1
MK414-34/36G*	M58334140	4	III/IV/V/UHF	12R	12R	12R	12R		60	1
MK424-34/36G*	M58334240	4	III/IV/V/UHF	20R	22R	22R	22R		120	1
MK434-34/36G*	M58334340	4	III/IV/V/UHF	32R	32R	32R	32R		170	1

Articolo	Codice	Ingressi		III dB	UHF dB	UHF dB	Consumo mA	Conf. pz.
MK110TG **	M58331110	1	III+UHF	12	12		45	1
MK122TG **	M58331200	1	III+UHF	22R	22R		65	1
MK222TG **	M58332202	2	III/UHF	22R	22R		70	1

\* Disponibili altri tagli di frequenza su richiesta.

\*\* Telealimentazione disponibile sugli ingressi tramite ponticello.

\*\*\* Telealimentazione automatica disponibile sugli ingressi III+UHF e UHF max 100mA.