

Scheda tecnica/Data Sheet: 84062



DESCRIZIONE PRODOTTO / PRODUCT DESCRIPTION

| Lng. | Descrizione / Description |
|------|--|
| IT | Placca rettangolare in ceramica 113x77 mm. con interruttore/deviatore 10AX 250V per scatola a 3 moduli |
| EN | Ceramic rectangular plate 113x77 mm. with switch 10AX 250V for 3-module box |

CARATTERISTICHE PRINCIPALI / FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|----------------------------|----------------|
| IT | Colore | Bianco |
| IT | Confezione singola | Scatola |
| IT | Protezione IP | IP20 |
| IT | Marchi qualità | CE |
| IT | Tensione nominale (Volt) | 250 V AC |
| IT | Frequenza (Hertz) | 50 - 60 HZ |
| IT | Classificazione ELECTROCOD | 01.3.0 |
| EN | Colour | White |
| EN | Single packaging | Box |
| EN | Ingress protection | IP20 |
| EN | Quality marks | CE |

| Lng. | Caratteristica / Feature | Valore / Value |
|------|---------------------------|----------------|
| EN | Nominal voltage (Volt) | 250 V AC |
| EN | Frequency (Hertz) | 50 - 60 Hz |
| EN | ELECTROCOD classification | 01.3.0 |

CARATTERISTICHE ETIM / ETIM FEATURES

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|---|----|--|
| IT | Tipo funzionamento | | Deviatore |
| IT | Tipo di comando | | Manopola |
| IT | Composizione | | Elemento base con alloggiamento completo |
| IT | Numero moduli da frutto | | 3 |
| IT | Interruttore a tasto | | No |
| IT | Numero di bascule di azionamento | | 1 |
| IT | Tipo di montaggio | | A parete |
| IT | Tipo di fissaggio | | Fissaggio a vite |
| IT | Con piastra di montaggio | | No |
| IT | Materiale | | Ceramica |
| IT | Qualità del materiale | | Altro |
| IT | Senza alogeni | | Si |
| IT | Trattamento antibatterico | | No |
| IT | Protezione della superficie | | Laccato |
| IT | Tipo superficie | | Lucido |
| IT | Colore | | Bianco |
| IT | Codice RAL (simile) | | 9016 |
| IT | Colore dell'operatore di commutazione | | Bianco |
| IT | Casella di testo/superficie di marcatura | | No |
| IT | Stampa/marcatura | | Senza |
| IT | Illuminazione | | No |
| IT | Funzione di illuminazione | | ND - Non disponibile |
| IT | Tipo di illuminazione | | ND - Non disponibile |
| IT | Adatto per classe di protezione (IP) | | IP20 |
| IT | Resistenza agli urti | | IK01 |
| IT | Tensione nominale | V | 250 |
| IT | Corrente nominale | A | 10 |
| IT | Corrente di commutazione per lampade fluorescenti | AX | 10 |
| IT | Contatto di monitoraggio | | No |
| IT | Tipo di collegamento | | Morsetto a vite |
| IT | Interruttore di riscaldamento | | No |
| IT | Interruttore della lavatrice | | No |
| IT | Larghezza dell'apparecchio | mm | 113 |
| IT | Altezza dell'apparecchio | mm | 77 |
| IT | Profondità dell'apparecchio | mm | 68 |
| IT | Diametro dispositivo | mm | ND - Non disponibile |
| IT | Profondità di incasso | mm | 42 |
| IT | Min. profondità della presa per apparecchi | mm | ND - Non disponibile |
| IT | Compatibile con Apple HomeKit | | No |
| IT | Compatibile con Google Assistant | | No |
| IT | Compatibile con Amazon Alexa | | No |
| IT | Supporto disponibile IFTTT | | No |

| Lng. | Caratteristica / Feature | Um | Valore / Value |
|------|---|----|-------------------------------------|
| IT | Conforme UK building regulations Part M | | ND - Non disponibile |
| EN | Wiring system | | Two-way switch |
| EN | Method of operation | | Turn button |
| EN | Assembly arrangement | | Basic element with complete housing |
| EN | Number of modules (module system) | | 3 |
| EN | Push button switch | | No |
| EN | Number of rockers | | 1 |
| EN | Mounting method | | Surface mounted |
| EN | Type of fastening | | Screw mounting |
| EN | With mounting plate | | No |
| EN | Material | | Ceramics |
| EN | Material quality | | Other |
| EN | Halogen free | | Yes |
| EN | Anti-bacterial treatment | | No |
| EN | Surface protection | | Lacquered |
| EN | Surface finishing | | Glossy |
| EN | Colour | | White |
| EN | RAL-number (similar) | | 9016 |
| EN | Colour of switch operator | | White |
| EN | Label space/information surface | | No |
| EN | Imprint/indication | | None |
| EN | Lighting | | No |
| EN | Function lighting | | ND - Unavailable |
| EN | Type of lighting | | ND - Unavailable |
| EN | Suitable for degree of protection (IP) | | IP20 |
| EN | Impact strength | | IK01 |
| EN | Nominal voltage | V | 250 |
| EN | Rated current | A | 10 |
| EN | Switching current for fluorescent lamps | AX | 10 |
| EN | Monitoring contact | | No |
| EN | Connection type | | Screwed terminal |
| EN | Heating switch | | No |
| EN | Washing machine switch | | No |
| EN | Device width | mm | 113 |
| EN | Device height | mm | 77 |
| EN | Device depth | mm | 68 |
| EN | Device diameter | mm | ND - Unavailable |
| EN | Built-in depth | mm | 42 |
| EN | Min. depth of built-in installation box | mm | ND - Unavailable |
| EN | Compatible with Apple HomeKit | | No |
| EN | Compatible with Google Assistant | | No |
| EN | Compatible with Amazon Alexa | | No |
| EN | IFTTT support available | | No |
| EN | Compliant with UK Building Regulations Part M | | ND - Unavailable |

Fanton s.r.l. si riserva di apportare modifiche e migliorie al prodotto in qualsiasi momento e senza alcun preavviso
Fanton s.r.l. reserves the right to change and update the product at any time and without warning.

Date: 07/04/2026