

18718230000

Rilevatore di movimento e presenza 10 A



L'immagine è da considerarsi indicativa e non per forza corrispondente al codice prodotto.

Descrizione tecnica:

Rilevatore di movimento, Orientabile, installazione da interni - fissaggio a parete, installazione facilitata, 1 interruttore unipolare, 10 A, Programmazione: standard, Circuito contatti: contatto a potenziale di rete, Versione speciale: standard, Standard, Tipo di alimentazione AC, tensione di alimentazione nominale 230 V, funzionamento da 184 a 253 V, potenza nominale 5 VA (AC) / 0.5 W (DC), temperatura ambiente da -10 a +50 °C

[VAI ALLA PAGINA PRODOTTO](#)

Caratteristiche tecniche:

Configurazione contatti:	1 NO
Corrente nominale contatti:	10
Descrizione Commerciale:	Rilevatore di movimento da interno orientabile da parete 1 NO 10 A, con temporizzazione automatica. Dotato di sensore crepuscolare e tempo di ritardo, utilizzabile in qualsiasi posizione per la rilevazione di movimento, con ampio angolo di rilevazione. Montaggio facilitato. Disponibile in bianco (18.71.8.230.0000) e grigio antracite (18.71.8.230.0002).
Dimensioni:	51x100.4x65.3 mm
Gestibile da APP:	NO
Grado di protezione:	IP 40
Tensione nominale contatti:	230 V AC
Tipo di alimentazione:	Tipo di alimentazione AC
Tipo di installazione:	Orientabile, installazione da interni - fissaggio a parete, installazione facilitata
Omologazioni/certificazioni (a seconda del codice):	

Le caratteristiche descritte in questo documento sono suscettibili in qualsiasi momento ad evoluzioni o modifiche.
Le informazioni sono da considerarsi solo come indicative, e pertanto non possono avere nessun valore contrattuale.

Ti servono altre informazioni?

[Contatta la nostra rete commerciale](#) - Chiama il numero verde 800-012613 - [Trova un rivenditore](#)