

SAFEcoder



SAFEcoder



L'encoder assoluto SAFEcoder, garantisce il controllo completo del movimento e l'inversione su ostacolo, e presenta i seguenti vantaggi:

- può essere installato su tutte le automazioni FAAC per battenti, idrauliche ed elettromeccaniche, 230V e 24V;
- è facilmente applicabile anche su automazioni FAAC già installate, senza dover modificare gli attacchi e le quote d'installazione;
- permette di trovare automaticamente e con estrema precisione i punti di rallentamento e di arresto senza bisogno di finecorsa elettrici;
- permette di evitare che l'automazione spinga contro la battuta, aumentandone quindi la frequenza di utilizzo e la vita, ed evitando sprechi di energia;
- permette di eliminare le battute meccaniche impostando manualmente i punti di arresto, anche per aperture parziali;
- in seguito a mancanza di alimentazione, l'encoder assoluto mantiene in memoria la posizione del cancello ovunque si sia fermato, evitando funzionamenti anomali.

Modello	Descrizione	Codice articolo
SAFECODER LC	SAFEcoder encoder assoluto magnetico BUS LC (Brevetto FAAC)	404047
SAFECODER 412 LC	SAFEcoder LC per attuatore 412 (Brevetto FAAC)	404048
SAFE CODER 770N LC	Gruppo encoder LC per 770N	404046

CARATTERISTICHE TECNICHE

Modello	SAFECODER LC
Tensione di alimentazione di rete	BUS 2easy
Temperatura ambiente di esercizio	20°C - +55°C
Frequenza di utilizzo	IP 66