

Irrigatori K-ROTARY REGOLABILI



Grazie alla tecnologia multigetto le testine K-rotary permettono di ridurre il numero di settori rispetto all'utilizzo di irrigatori tradizionali, ottenendo uniformità di precipitazione e dunque un risparmio idrico. Adatte per il ripristino di impianti con testine statiche.

Caratteristiche Tecniche

- Tipo irrigatore: Multigetto
- Attacco: femmina
- Gittata minima (raggio): 4.0 m
- Gittata massima (raggio): 8.5 m
- Angolo di lavoro: da 90° a 270°
- Portata minima di funzionamento: 0.85 l/min
- Portata massima di funzionamento: 11.36 l/min
- Pressione di lavoro minima: 2.1 bar
- Pressione di lavoro massima: 3.5 bar

Componenti KIT

Codice	Nome	Modello
270.1090270	K-ROTARY	100 A90-270
270.1090210	K-ROTARY	100 A90-210
270.1210270	K-ROTARY	100 A210-270
270.2090270	K-ROTARY	200 A90-270
270.2090210	K-ROTARY	200 A90-210
270.2210270	K-ROTARY	200 A210-270
270.3090270	K-ROTARY	300 A90-270
270.3090210	K-ROTARY	300 A90-210
270.3210270	K-ROTARY	300 A210-270
282.1090270	K-ROTARY 100	A 90°-270°
282.2090270	K-ROTARY 200	A 90° - 270°
282.3090270	K-ROTARY 300	A 90° - 270°

Tabella Prestazioni testine multigetto

RN100-ADJ-90-210 Dark Green						RN200-ADJ-90-210 Dark Blue						RN300-ADJ-90-210 Dark Grey					
	bar	m	l/min	■ mm/h	▲ mm/h		bar	m	l/min	■ mm/h	▲ mm/h		bar	m	l/min	■ mm/h	▲ mm/h
90°	2.1	4.0	0.85	13	15	90°	2.1	5.8	1.44	10	12	90°	2.1	8.2	3.41	12	14
	2.4	4.3	0.93	12	14		2.4	5.8	1.59	11	13		2.4	8.2	3.60	13	15
	2.8	4.6	0.98	11	13		2.8	6.1	1.70	11	13		2.8	8.5	3.79	12	14
	3.1	4.6	1.06	12	14		3.1	6.1	1.82	12	14		3.1	8.5	3.97	13	15
	3.4	4.9	1.14	11	13		3.4	6.4	1.93	11	13		3.4	8.8	4.16	13	15
180°	2.1	4.0	1.70	13	15	180°	2.1	5.8	2.84	10	12	180°	2.1	7.9	6.25	12	14
	2.4	4.3	1.82	12	14		2.4	6.1	3.03	10	11		2.4	7.9	6.62	13	15
	2.8	4.3	1.93	13	15		2.8	6.1	3.22	10	12		2.8	8.2	7.04	12	14
	3.1	4.6	2.08	12	14		3.1	6.4	3.41	10	12		3.1	8.2	7.38	13	15
	3.4	4.6	2.23	13	15		3.4	6.4	3.79	11	13		3.4	8.5	7.95	13	15
210°	2.1	4.0	1.97	13	15	210°	2.1	5.5	3.37	12	13	210°	2.1	7.6	6.85	12	14
	2.4	4.3	2.12	12	14		2.4	5.8	3.60	11	13		2.4	7.9	7.38	12	14
	2.8	4.3	2.20	12	14		2.8	6.1	3.79	10	12		2.8	8.2	8.14	12	14
	3.1	4.3	2.35	13	15		3.1	6.1	3.97	11	13		3.1	8.2	8.71	13	15
	3.4	4.6	2.57	13	15		3.4	6.4	4.16	10	12		3.4	8.5	9.08	13	15

RN100-ADJ-210-270 Medium Green						RN200-ADJ-210-270 Medium Blue						RN300-ADJ-210-270 Medium Grey					
	bar	m	l/min	■ mm/h	▲ mm/h		bar	m	l/min	■ mm/h	▲ mm/h		bar	m	l/min	■ mm/h	▲ mm/h
210°	2.1	4.0	1.97	13	15	210°	2.1	5.5	3.37	12	13	210°	2.1	7.6	6.85	12	14
	2.4	4.3	2.12	12	14		2.4	5.8	3.60	11	13		2.4	7.9	7.38	12	14
	2.8	4.3	2.20	12	14		2.8	6.1	3.79	10	12		2.8	8.2	8.14	12	14
	3.1	4.3	2.35	13	15		3.1	6.1	3.97	11	13		3.1	8.2	8.71	13	15
	3.4	4.6	2.57	13	15		3.4	6.4	4.16	10	12		3.4	8.5	9.08	13	15
270°	2.1	4.0	2.56	13	15	270°	2.1	5.2	4.16	12	14	270°	2.1	7.6	9.08	13	14
	2.4	4.3	2.69	12	14		2.4	5.5	4.54	12	14		2.4	7.9	9.65	12	14
	2.8	4.3	2.84	12	14		2.8	5.8	4.92	12	14		2.8	8.2	10.22	12	14
	3.1	4.3	2.99	13	15		3.1	5.8	5.30	13	15		3.1	8.2	10.86	13	15
	3.4	4.6	3.26	12	14		3.4	5.8	5.49	13	15		3.4	8.2	11.36	13	15



K-ROTARY - Durable Design

Stampato con resina ingegnerizzata ad alto impatto per una lunga durata. La robusta composizione protegge la precisa configurazione dei componenti interni rendendo questi ugelli rotanti affidabili anche in condizioni difficili.



K-ROTARY - Water Smart Technology

Riduce l'utilizzo dell'acqua fino al 30% senza sacrificare la qualità del tappeto erboso.



K-ROTARY - Superior Uniformity

La tecnologia multi-stream garantisce una copertura eccezionale, eliminando le macchie brune. La rotazione viscosa controllata eroga l'acqua in modo uniforme, graduale e costante, consentendo una corretta penetrazione nel terreno senza sprechi o deflussi.



K-ROTARY - Simple to Adjust

Non è necessario alcun cacciavite! I nostri modelli da 90° a 270° sono facilmente regolabili a mano o con l'apposito strumento di regolazione. La distanza si regola manualmente con l'anello di controllo del flusso.