

EC75532

CURVA FLES. TUBO-SCATOLA IP65 Ø32 mm - GRIGIO - SPEED SYSTEM

Tubi e raccordi > Accessori per tubi - guaine > Raccordi > Speed system - raccordi
ip65 > Curva per tubi rigidi > Curva flessibile tubo-scatola



IMMAGINE
RAPPRESENTATIVA



REPRESENTATIVE
IMAGE

Simbologia tecnica/Marchi/Approvazioni

IP65	UL94 V0	GWT 960°	IK07	CE	RoHS II		MADE IN ITALY
------	------------	-------------	------	----	---------	--	---------------------

Norme

EN 61386-1 EN 61386-21

Descrizione

Curva flessibile per la connessione tra un tubo e una scatola di derivazione realizzata in tecnopolimero antiurto a base di PVC rigido. Anello interno morbido di tenuta per compensazione delle tolleranze sui tubi. Grado di protezione IP65. Grado di autoestinguenza V0 secondo la norma UL94. Resistenza al calore anomalo (GWT IEC 60695-2-11): fino a 960 °C. Prodotta in conformità alla norme EN 61386-1, EN 61386-21.

Diametro 32 mm - lunghezza 250 mm

Etim

GRUPPO EG000002 - Tubi/flessibili per installazione e protezione cavi

CLASSE EC000936 - Curva per tubi rigidi

Materiale	Plastica	Qualità del materiale	PVC	Senza alogeni	No
Protezione della superficie	Non trattato	Colore	Grigio	Tipologia	A innesto
Diametro	32 mm	Flessibile	Si	Resistente ai raggi UV	Si
Qualità del rivestimento superficiale	Non rivestito	Superficie lucidata	No	Superficie spazzolata	No
Classe di resistenza alla compressione secondo EN 61386-1	Senza	Classe di resistenza all'urto secondo EN 61386-1	Medio (classe 3/2 Joule)	Per diametro del tubo nominale	32 mm
Con manicotto	Si	In due parti	No	Con coperchio e apertura per l'ispezione	No
Raggio curvatura	320 mm	Angolo del gomito	90 °		

Caratteristiche Tecniche

Lunghezza 250 mm

Barcode



8050507872473

Pack

20 NR

1.876 [kg]



8050507872480

Cartone

80 NR

0.605x0.4x0.26 [m]

7.504 [kg]