



4b P40



## CARATTERISTICHE TECNICHE

### Presa elettrica 250 V AC

SERIE P

#### Campo d'applicazione

Alimentazione di elettrodomestici, apparecchi di illuminazione mobili, ecc.

#### Compatibilità, codici e ingombri

| Marca    | Modello      | Colore                            | Codice      | A     | B     | C     |
|----------|--------------|-----------------------------------|-------------|-------|-------|-------|
| Vimar®   | Plana™       | bianco                            | 4B.V14.P40  | 44,80 | 48,45 | 39,71 |
|          |              | rosso                             | 4B.V14R.P40 | 44,80 | 48,45 | 39,71 |
|          | Arkè™        | bianco                            | 4B.V19M.P40 | 44,80 | 48,45 | 39,71 |
|          |              | grigio                            | 4B.V19M.P40 | 44,80 | 48,45 | 39,71 |
|          |              | metal                             | 4B.V19M.P40 | 44,80 | 48,45 | 39,71 |
|          | Linea™       | bianco                            | 4BPP40.V30B | 44,70 | 52,61 | 39,71 |
|          |              | nero                              | 4BPP40.V30G | 44,70 | 52,61 | 39,71 |
|          |              | canapa                            | 4BPP40.V30C | 44,70 | 52,61 | 39,71 |
| Bticino® | Matix™       | bianco                            | 4B.AM.P40   | 47,00 | 49,00 | 39,91 |
|          |              | rosso                             | 4B.AM.P40   | 47,00 | 49,00 | 39,91 |
|          | MatixGO™     | bianco                            | 4BPP40.JW   | 44,82 | 45,15 | 39,70 |
|          |              | grigio                            | 4BPP40.JG   | 44,82 | 45,15 | 39,70 |
|          | Livinglight™ | bianco (Light™)                   | 4B.N.P40    | 44,25 | 47,00 | 39,71 |
|          |              | tech (Light Tech™)                | 4B.NT.P40   | 44,25 | 47,00 | 39,71 |
|          |              | antracite (Living International™) | 4B.L.P40    | 44,25 | 47,00 | 39,71 |
|          |              | rosso                             | 4B.LR.P40   | 44,25 | 47,00 | 39,71 |
|          | Living Now™  | nera                              | 4BPP40.KG   | 44,87 | 44,72 | 39,70 |
|          |              | sabbia                            | 4BPP40.KM   | 44,87 | 44,72 | 39,70 |
|          |              | bianca                            | 4BPP40.KW   | 44,87 | 44,72 | 39,70 |
| Gewiss®  | System™      | bianco                            | 4B.G20.P40  | 46,60 | 45,60 | 39,91 |
|          |              | rosso                             | 4B.G20R.P40 | 46,60 | 45,60 | 39,91 |




Misure in mm

#### Principali caratteristiche della presa P40

- Tensione nominale: 250 V ~
- Corrente nominale: 10 A - 16 A
- Alveoli attivi schermati
- Potere interruzione: 50 cicli (inserimento e disinserizione della spina) 275 V ~ cos  $\phi$  0,6 (12,5 A e 20 A)
- Vita elettrica: > 5.000 cicli (inserimento e disinserizione della spina) con corrente e tensioni nominali a cos  $\phi$  0,8
- Alveoli elastici differenziati

#### Compatibilità innesto

Bticino®, Vimar®, Gewiss®



#### NOTE

Presse elettrica 250 V AC

Presse 2P+T 16 A, per:  
- Eurospine 2P 2,5 A,  
- Spine 2P e 2P+T 10 A e 16 A standard italiani,  
- Spine 2P+T 16 A 250 V standard tedesco (due moduli)  
Non realizza continuità di terra con la spina standard francese

#### Spine adatte a P40

Standard italiano

Standard tedesco



2P 10 A



2P+T 10 A



2P+T 16 A



2P+T