




4b Wide



CARATTERISTICHE TECNICHE

Scatola da parete IP66 per Wide

SERIE E

Campo d'applicazione

Garage, cantine, balconi, terrazze, sottoportici, perimetro esterno di edifici, giardini, bagni pubblici, spogliatoi, cucine industriali, laboratori ecc..

Conformità

EN60529:1997/A2:2014 - EM60670-1:2005 + A1:2013



Made in CN

Principali caratteristiche

- Grado di protezione IP66
- Il grado di protezione IP66 è riferito all'uscita di un solo cavo
- 4 viti in dotazione per l'accoppiamento con WIDE (3x20 mm); 1 pressacavo e 1 tappo per pressacavo
- Viti di fissaggio alla parete non incluse
- Realizzato in ABS ignifugo.

Scatola da parete Wide

Scatola da parete per WIDE. In accoppiamento a Wide garantisce il grado di protezione IP66 anche a spina inserita e sportello chiuso.

Codici e ingombri

Colore	Codice	A	B	C
RAL 7035	4B.WB.RAL	130,00	94,70	78,80
antracite	4B.WB.03	130,00	94,70	78,80
bianco	4B.WB.01	130,00	94,70	78,80
verde bosco	4B.WB.04	130,00	94,70	78,80

Misure in mm

