

Tubi flessibili



Tubi flessibili per distribuzione aria con Classe di reazione al fuoco B-s1, d0.

Modelli:

ALUCONNECT

Tubo flessibile in alluminio/poliestere antistrappo.

ISOCONNECT

Tubo flessibile in alluminio/poliestere antistrappo, isolato termicamente da materassino in lana minerale sp. 25 mm e protetto con una guaina esterna con funzione di barriera al vapore.

SONOCONNECT

Tubo flessibile in alluminio/poliestere antistrappo, costituito da uno strato interno perforato di alluminio e poliestere e da un materassino in lana minerale sp. 25 mm. Esternamente è protetto da una guaina con funzione di barriera al vapore. È caratterizzato da elevate prestazioni termiche e acustiche.

ECODUCT S-26 in alluminio/poliestere antistrappo, isolato con materassino in fibra di vetro sp. 32 mm e protetto con guaina anticondensa in alluminio. Rivestimento antibatterico interno NANOSILVER ION realizzato con foglio di alluminio rivestito antibatterico a base di ioni d'argento incapsulati in capsula polimerica di dimensioni nanometriche, appositamente progettato per prevenire la proliferazione di microbi, batteri e funghi. Efficienza dello strato interno antibatterico testata secondo ISO 22196:2007 (Rapporto di prova numero 01-192 / 135-2 certificato da TÜV NORD).

Prezzi

Grandezza Ø	ALUCONNECT Item	€/m	ISOCONNECT Item	€/m	SONOCONNECT Item	€/m	ECODUCT S-26 Item	€/m
82	545393	2,37	545366	7,10	545395	9,17		
102	545394	2,40	545367	7,16	545381	9,24	120351	10,39
127	545354	2,82	545368	8,27	545382	10,48	120352	12,03
152	545355	3,63	545369	9,24	545383	11,74	120353	13,56
160	545356	3,75	545370	9,62	545384	11,92	120354	13,90
185	545357	4,27	545371	11,54	545385	14,28		
203	545358	4,87	545372	11,42	545386	14,35	120355	17,13
229	545359	5,29	545373	13,53	545387	16,29		
254	545360	6,23	545374	14,43	545388	17,70	120356	21,05
305	545361	7,51	545375	17,80	545389	20,48		
315	545362	7,84	545376	18,20	545390	21,40	120357	25,74
356	545363	10,23	545377	21,00	545391	24,95		
406	545364	12,19	545378	27,40	545392	32,77		
457	-	-	545379	27,53	-	-	-	-
508	545365	18,07	-	-	-	-	-	-

Tubi flessibili acquistabili in confezioni da 10 m.

Dati tecnici

Descrizione	ALUCONNECT	ISOCONNECT
Temperatura di esercizio [°C]	-30 + +140	-30 + +140
Velocità massima dell'aria [m/s]	20	30
Massima pressione di esercizio [Pa]	2500	2500
Lunghezza standard del tubo esteso [m]	10	10
Materiale	Alluminio + poliestere	Alluminio + poliestere + isolante + barriera al vapore
Composizione e spessore degli strati	Alluminio 7 [µ] + Poliestere 24 [µ]	Alluminio 7 [µ] + Poliestere 24 [µ] Isolamento 25 [mm] Alluminio 7 [µ] + Poliestere 24 [µ]
Densità isolamento [kg/m³]	-	16
Colore	Alluminio	Alluminio
N. certificazione	GFT-8692/23-2-CLS/3	GFT-9991/25-CLS/1
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Classe B-s1, d0	Classe B-s1, d0

Descrizione	SONOCONNECT	ECODUCT S-26
Temperatura di esercizio [°C]	-30 + +140	-30 + +140
Velocità massima dell'aria [m/s]	30	20
Massima pressione di esercizio [Pa]	2500	2500
Lunghezza standard del tubo esteso [m]	10	10
Materiale	Alluminio + poliestere + isolante + barriera al vapore	Alluminio NANOSILVER + poliestere + isolante + barriera al vapore
Composizione e spessore degli strati	Alluminio 7 [µ] + Poliestere 36 [µ] Isolamento 25 [mm] Alluminio 7 [µ] + Poliestere 24 [µ]	Alluminio 7 [µ] + Poliestere 36 [µ] Isolamento 32 mm Alluminio 7 [µ] + Poliestere 24 [µ]
Densità isolamento [kg/m³]	16	12,5
Colore	Alluminio	Alluminio
N. certificazione	GFT-9991/25-CLS/1	149/23-530-4-EN
Reazione al fuoco (EN 13501-1)	Classe B-s1, d0	Classe B-s1, d0